

JJM8压力表针型阀【仪表阀门-针型阀现货供应】

产品名称	JJM8压力表针型阀【仪表阀门-针型阀现货供应】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 JJM8:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

JJM8压力表截止阀主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖、螺栓	阀杆、阀瓣、密封圈	填料	垫片	手轮
JJM8 160P DN3-50	铬镍不锈钢	不锈钢	聚四氟乙稀、柔性石墨	橡胶石棉板	优质碳钢

主要性能规范

型号	公称压力(MPa)	试验压力(MPa)				工作压力(MPa)	工作温度()	适用介质
		壳体(MPa)	密封(液)	密封(气)				
JJM8-160P	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	P 540	液化石油气、水、酸、蒸汽、油品等	
						C 425		

主要外型及连接尺寸

型号	公称直径	尺寸	重量(Kg)

	(mm)	L	L1	Do	H	H1	M1	M2	
JJM8-160		116	85	65	116	128	M20 × 1.5 左	M20 × 1.5 右	1.0

JJM1压力表截止阀主要零部件材料

零件名称	阀体、阀盖、螺栓	阀杆、阀瓣、密封圈	填料	垫片	手轮
JJM1-160-DN3-50	铬镍不锈钢	不锈钢	聚四氟乙稀、柔性石墨	橡胶石棉板	优质碳钢

主要性能规范

型号	公称压力(MPa)	试验压力(MPa)			工作压力(MPa)	工作温度()	适用介质
		壳体 (MPa)	密封(液)	密封(气)			
JJM1-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	P 540 C 425	液化石油气、水、酸、蒸汽、油品等

主要外型及连接尺寸

型号	公称直径(mm)	尺寸								重量(Kg)
		L1	Do	L2	H	H1	L3	M1	M2	
JJM1-160		116	65	85	98	105	40	M20 × 1.5 左	M20 × 1.5 右	1.0