

# 日本进口米马克mimaki-jv33数码打印机，品质速度成本

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日本进口米马克mimaki-jv33数码打印机，品质速度成本 |
| 公司名称 | 广州向日葵数码印花科技有限公司                |
| 价格   | 76000.00/台                     |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 广东省广州市海珠区土华洪福一街                |
| 联系电话 | 86-02013824456499 13824456499  |

## 产品详情

田先生：13824456499，欢迎随时在线联系，qq654936057！

我们承诺：品质保证，交货及时，同等质量价格最低！

mimaki jv33的推出，对于喷绘业者来讲，无疑于“忽如一夜春风来”。可变墨滴技术加上最高1440dpi的精度，使打印品质达到了业内最高境界；在相同的销售价格下，实际的打印速度可达17.5平方/小时，比前代产品提高了30%；一体化的喷头，不但避免了烦人的“pass道”问题，而且大大降低了喷头实际耗费成本，使jv33成为mimaki产品中使用成本最低的一款。“品质、速度、成本”是衡量热转印打印机性价比的“黄金三角”，jv33达到了这三个方面完美的平衡。

产品特点：

日本mimaki原厂制造，原装进口；

双4色或单6色可选供墨装置；

内置专业sub（热转印）打印方式；

爱普生第五代喷头技术,显著提高打印速度；

使用原装正版专业rip输出软件；

配合专用色彩管理曲线，输出非凡品质。

**第五代微压电打印喷头** 新开发的第五代微压电喷头，包含180个/排x8排=1440个喷嘴，不但安装调试方便；并且随着精准度提高，jv33可输出高达1440dpi的高品质画面，比之前的其它型号提高至少30%的速度，同时因“颜色对称排列”技术而使4色双向模式下不再有“pass道”的问题。

详细参数

喷头 1颗piezo微压电式喷头(180喷嘴/排x 8排)

最大打印宽度 1,610mm(63.3 ”)

喷印分辨率 540,720,1440 dpi

喷印模式(scan x feed) 540x720 dpi, 540x900 dpi, 540x1080 dpi, 720x540 dpi, 720x720 dpi, 720x1080 dpi, 720x1440 dpi, 1440x1440 dpi

|    |      |  |
|----|------|--|
| 墨水 | 墨水种类 | 热转印墨水  |
|    |      | 水性颜料墨水(pigment)                              |
|    | 墨水容量 | 四色：440ccx2/色=880cc/色<br>六色：440ccx1/色=440cc/色 |

|    |     |                  |
|----|-----|------------------|
| 耗材 | 大小  | 1,620mm(63.9 ”)  |
|    | 重量  | 少于25kg(55.1 lbs) |
|    | 喷印面 | 喷印面朝外            |
|    | 内径  | 2 inch or 3 inch |

耗材切割装置 裁刀裁切y方向

|           |  |                                      |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 加热装置      | 三方智能型加热器(前/中/后)  |                                      |
| 耗材收纸装置    | 收纸装置(标准配件), 可选择内收或外收   |                                      |
| 传输接口      | usb2.0   |                                      |
| 符合标准(认证)  | vcci class a, fcc class a, ul60950, cemarking(emc directive, low voltage directive), cb report |                                      |
| 电源规格      | ac100~120v ± 10%, ac220~240v ± 10%, 50/60hz ± 1hz  |                                      |
| 耗电量       | 少于1,440 va   |                                      |
| 操作环境      | 温度   | 20 ° c~ 35 ° c (68 ° f ~ 95 ° f)     |
|           | 湿度   | 35% ~ 65% rh                         |
|           | 建议温度   | 23 ° c~ 28 ° c (73.4 ° f ~ 82.4 ° f) |
|           | 温度变化率  | 少于 ± 10 ° c / h (18 ° f)             |
|           | 灰尘   | 普通办公环境程度                             |
| 尺寸(宽x长x高) | 2,538 x 739 x 1,424 mm (99.9 " x 29.1 " x 56.1 " )   |                                      |
| 重量        | 160kg(353 lbs)   |                                      |

以上参数如有变更, 恕不另行通知。

售后服务: 保修一年, 质保期后, 我司对所售出之产品实行终身维护及技术支持, 由专业技术人员对用户的问题进行解答。

