

1151三阀组阀组【仪表阀门-针型阀现货供应】

产品名称	1151三阀组阀组【仪表阀门-针型阀现货供应】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 1151:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

QFF3型三阀组产品概述：QFF3型三阀组由高、低压阀及平衡阀组成成为一体，与差压变送器配套适用。该针型阀的作用是将差压变送器正、负测量室与引压点导通或断开、或将正、负测量室断开和导通，引压、输压点直接与钢管连接，连接采用焊接。

QFF3型三阀组主要参数：

序号	公称压力PN	公称通径DN(mm)	适用温度()	阀体材料
1	16	5	-20 ~ 440	20#
2			-70 ~ 240	1Cr18Ni9Ti

J23SA型三阀组特点及用途：

J23SA型焊接三阀组由高、低压阀及平衡阀组成一体，与差压变送器配合使用，该针型阀的作用是将差压变送器正、负测量室与引压点导通或断开、或将正负压测量室开和导通，引压、输压点直接与钢管连接，连接采用焊接。

J23SA型三阀组主要参数：

序号	公称压力?PN	公称通径DN(mm)	适用温度()	阀体材料

1	6.4	5	-20 ~ 440	20#
2	16		-70 ~ 240	1Cr18Ni9Ti

SS-M2F8型三阀组特点及用途：

SS-M2F8型三阀组由二只取压阀与平衡阀组成，与差压变送器配套适用，导通或断开测量点。内螺纹三阀组的进出口为NPT1/2内螺纹。

SS-M2F8型三阀组主要参数：

序号	公称压力 PN	公称通径 DN(mm)	适用温度 ()	阀体材料
1	20MPa	5	-20 ~ 440	35#
2			-70 ~ 240	1Cr18Ni9Ti
3	40MPa		-20 ~ 440	35#
4			-70 ~ 240	1Cr18Ni9Ti

1151型螺纹三阀组特点及用途：

1151型三阀组与1151系列差压变送器配套安装，用于从引压点将信号引入变送器正负测量室，使引压点与测量室接通或断开，能直接用螺栓与变送器连接。

1151型三阀组主要参数：

序号	公称压力PN	进口	出口	适用温度()	阀体材料
1	32MPa	腰型 法兰	板式 安装	-20 ~ 450	20#
2				-70 ~ 240	1Cr18Ni9Ti

1151T型三阀组主要参数：

型号	公称压力 (MPa)	试验压力PS (MPa)			工作压力 (MPa)	工作温度 ()	适用介质
		壳体	密封 (液)	密封 (气)			
1151-40	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0	P 540	液化石油气 水、酸、蒸汽、油品等

1151T型螺纹三阀组结构尺寸：

公称直径D N(mm)	尺寸						重量(Kg)
	Do	D1	H	L	L1	d	
3-6	60	97	220	87	54	3-6	2.2

SF-2B一体式三阀组特点及用途：

SF-2B一体式三阀组由二只取压阀与平衡阀组成，可与EJA、115 等差变送器直接连接，导通或断开测量点，进口为 14接管，与引压管焊接。平衡阀斜置，方便操作。