

高温高压针型阀【仪表阀门-针型阀现货供应】

产品名称	高温高压针型阀【仪表阀门-针型阀现货供应】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

针型阀 (Needle Valve) 是一种可以jingque调整的阀门，用途较广，比如火焰切割用的割炬，调整火焰温度的旋钮就是针型阀。仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好象针一样插入阀座，由此得名。

http://www.0755fm.com/html/list_32.html (针型阀) 本页URL，复制给好友

J61Y-160(320P)高温高压针型阀产品概述：

一、J61W、J61Y高温高压针型阀产品特性:

1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T3595-2002 JB/T7747-95
2. 连接形式: 对焊连接3. 结构特性: 锥面密封,上螺纹阀杆4. 阀门检验与试验: GB/T 9092-99
5. 工作压力: 32MPa
6. 适用工作温度:-29 ~ +538
7. 适用工作介质:水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质.8. 公称通径:DN6, DN10, DN15, DN20, DN25...

二、J61W、J61Y高温高压针型阀主要零件材料:

序号	零件名称	材质
NO.	Part name	Material
1	阀体 Body	20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
2	阀盖垫片 Bonnet Gasket	紫铜(Red copper) PTFE

3	阀盖Bonnet	
4	填料 Packing	PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)
5	填料垫 Packing Seat	PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite) 金属盘根(Matel and Graphite)
6	填料压盖 Packing Gland	
7	锁紧螺母 Lock Nut	
8	阀杆 Stem	
9	手轮 Handle	
10	带帽螺母 Hooded Nut	

三、J61W、J61Y高温高压针型阀主要外形连接尺寸:

ITEM NO.	公称通径 DN Nominal bore		H	L	D0
J61Y-320P-1	DN6	10	90	80	63
J61Y-320P-2	DN10	14	100	96	78
J61Y-320P-3	DN15	16	102	108	78
J61Y-320P-4	DN20	20	128	117	100
J61Y-320P-5	DN25	24	160	145	110