

博尔塔拉，金属带包装机，金属带打包机，安全

产品名称	博尔塔拉，金属带包装机，金属带打包机，安全
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	名称:电热打包机 品牌:凯比奇PACK 型号:SD-R16
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

铝门窗与洞口墙体连接部位是雨水渗漏为常见的部位，其主要原因有以下几方面：因为邻近门窗洞口的建筑墙体自身存在缺陷，致使雨水在风荷载作用下透过墙体直接渗透室内，特别是在外墙为粘贴面砖的时候现象较常见，由于面砖间的缝隙常有微细裂痕存在。此现象因为渗水部位接近门窗而往往被误以为是门窗漏水。充填材料没有布满门窗框与墙体间的间隙，形成了空谷现象或裂痕。固定门窗框的调整垫块残留于门窗框内，或拆除后没有再进行二次充填。ET-32气动钢带捆扎机主要针对大型货物，重型货物，大型设备，大型机械捆扎使用，拉紧锁扣一体成型，收带速度快，咬扣轻松自动化程度高，使用本款一体气动钢带打包机凯比奇建议你选择配套平衡器使用，这台机器净重15.5kg左右如果不配平衡器使用是非常吃力的，本公司凯比奇包装展示厅（深圳市宝安区沙井镇大王山工业一路17号正科时代9楼）随时有样机免费测试，欢迎各位用户可以到本公司实际看样测试效果。

一体式钢带打包机主要针对哪些产品：

- 1、五金，钢铁制造企业包装。
- 2、固置打包环境比较适合一体钢带打包机。
- 3、要求拉紧力度大的用户使用一体钢带打包机。
- 4、要求拉紧锁扣效率高的用户使用一体钢带打包机。
- 5、求自动化程度高的用户可以使用钢带一体式打包机。

ET-32钢带气动打包机技术参数：

名称：钢带气动打包机

型号：ET-32

品牌：KBQPACK

款式：一体式

气压：0.4-0.65Mpa

适合带宽：32mm

适合带厚：0.8-1.2mm

拉紧力度：980kg

整机重量：15.4kg

适合带料：钢带带，镀锌打包带，发蓝打包带。

提示：

如果你是大型产品，大型设备，重型机械，正在使用32mm钢带手动打包机的用户，你使用量大的话凯比奇建议你尝试下我们分离式气动钢带打包机或这款ET-32钢带打包机，这种自动钢带打包机大大减轻了打包工人的辛苦，可以提升打包效率，为企业增产。

ET-32一体式钢带打包机操作方式：

- 1、将打包扣套入钢带围绕需捆扎的产品一周，使钢带上下重合，后将下层钢带在离咬扣压片部分50-70mm处反折过去，形成拉紧卡主打包扣作用。
- 2、第二步打开气源开关，移动打包机使打包机接近捆扎产品的上方，将上层打包带放于气动钢带机的拉紧轮与止滑片之间，将钢带打包机前移将打包机的锁扣钳位置对准钢扣部分，这时就可以操作机器进行打包模式。
- 3、第三步将收紧摇杆按下，收紧轮钢带开始工作，迅速使钢带收紧达到捆扎效果，收紧到你满意的紧度这时按下锁扣杆，即完成锁扣工作，剩余钢带剪切完后整个打包过程圆满完成。

使用ET-32气动一体钢带打包机需要注意事项：

- 1、使用这款钢带打包机你必须有一台空压机。
- 2、有了空压需要在出气管口位置加装油水分离器。
- 3、为满足机器顺畅打包，气管不易离空压机太远。五金配件的结构要适合于塑料窗的结构和开启方式。塑料窗应用广泛的开启方式是平开窗和推拉窗，少数为平开下悬窗。所有的平开、翻转、升降和推拉窗等都是利用不同形式的五金零配件来实现的。五金配件的安装位置及数量铰链：塑料窗铰链数量应根据窗扇的大小、窗扇的开向（内开、外开）、玻璃厚度及层数、窗户使用地区的风力情况、建筑物高度等来确定每扇所用窗铰链的数量。执手的数量和联动执手。执手一般装在窗扇中间，距离地面约1.5m处。