

# PPO/PA日本旭化成 A0210-A1Y3358

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | PPO/PA日本旭化成 A0210-A1Y3358  |
| 公司名称 | 上海牵献塑化有限公司销售部              |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢       |
| 联系电话 | 吴经理17317157608 18721215148 |

## 产品详情

### PPO/PA日本旭化成 A0210-A1Y3358 简介

PPO/PA日本旭化成是一种材料，它是由聚苯醚（PPO）和尼龙（PA）混合而成，在日本旭化成公司中以A0210为代号。它具有良好的耐热性、化学稳定性和高强度，广泛应用于电子电气、汽车、医疗等领域。

材料名称: PPO/PA日本旭化成 A0210-A1Y3358  
密度: 1.32 g/cm<sup>3</sup>

PPO/PA日本旭化成A0210可通过吹塑、注塑、挤出等加工方式制成各类零部件。它的阻燃性能优异，符合UL94 V-0标准，适用于一些对安全性要求高的场合。此外，它还具有优异的耐腐蚀性、耐紫外线性和高绝缘性，可应用于电子电气领域。在汽车领域方面，它能够耐受高温和高压的环境，拥有\*\*的机械性能，可以做成汽车发动机盖、气门室等部件。

总之，PPO/PA日本旭化成A0210以其优良的性能在众多领域中得到了广泛的应用。随着科技和工艺的不断发展，PPO/PA日本旭化成A0210的应用范围将会更加广泛。