

欧姆龙功率继电器G2RL-1E 24DC 欢迎咨询！

产品名称	欧姆龙功率继电器G2RL-1E 24DC 欢迎咨询！
公司名称	北京润鑫美华科技有限公司
价格	33.00/pcs
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路132号
联系电话	86-01059702881/57114772 13439217615

产品详情

继电器 PCB SPCO 24VDC

继电器类型: 功率 线圈电压 直流 标称值: 24V 联系我们当前最大: 16A 接触电压交流喃: 250V
接触电压直流喃: 24V 线圈电阻: 1.44kohm 接点配置: SPCO 线圈类型: 直流, 敏感 线圈电流: 16.7mA
喃操作电源: 400mW 继电器安装: 电路板 外部高度: 15.7mm 外宽: 12.7mm 外部深度: 29mm
SVHC(高度关注物质): No SVHC (18-Jun-2012) 切换电流, 最大: 16A 动作时间: 7ms 外部长度/高度: 15.7mm
安装类型: 电路板 工作温度敏: -40 ° C 工作 度最高: 85 ° C 开关电流: 16A 批准机构: CSA / UL / VDE
极数: 1 类型: Flux protected 系列: G2RL 线圈工作%上限: 130% 线圈工作%下限: 70% 线圈直流功率: 400mW
触点电压 交流 最大: 240V 触点电压 直流 最大: 30V 触点电流 交流 最大: 16A 触点电流 直流 最大: 16A
释放时间: 5ms