昆山旋涡流量计,昆山涡街流量计价格,涡街流量计厂家

产品名称	昆山旋涡流量计,昆山涡街流量计价格,涡街流量计厂家
公司名称	昆山艾瑞思自动化科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	
公司地址	江苏昆山经济开发区南浜西路
联系电话	86-051288930277 15995662383

产品详情

一、功能与特点： 1、旋涡流量计主要用于工业管道积算显示气体、液体的瞬时流量和累积流量。仪表集旋涡流量变送器、智能显示于一体，是现场积算型新一代流量计。
2、采用高精度的浮点运算，积算精确，计算精度相当于7位十进制有效数。
3、旋涡流量计采样方案为不间断采样。 4、操作使用便利，功耗低。 二、供电电源与显示模式：
1、可分外供电及电池供电二类。 2、外接12V或者24V直流稳压电源，仪表显示窗同时显示瞬时流量和累积流量，双排显示带背光，可在无光照的条件下显示。 3、内装供电电池(锂电池)3.6V2节，单排显示(无背光)，手动切换显示瞬时流量和累积流量，仪表的功耗为微安级，2节高能锂电池可使仪表工作2-3年。 4、内装供电电池(锂电池)3.6V2节，双排显示〔无背光)，仪表显示窗同时显示瞬时流量和累积流量，2节高能锂电池可使仪表工作1-2年。 三、旋涡流量计适用管径及外型尺寸：
法兰卡装式:主要用于通径在15~100范围内的满管测量。
法兰连接式:主要用于通径在100~200范围内的满管测量。 四、前后直管段：
旋涡流量变送器与前后直管段组成流量变送器装置，通常情况下，前后直管段应满足以下要求。
1、收缩管，上游15D，下游5D 2、扩大管，上游35D，下游5D
3、一个90度弯头，上游20D，下游5D 4、二个同平面90度弯头,上游25D，下游5D
5、二个不同平面90度弯头,上游40D，下游5D 6、全开阀门，上游15D，下游5D
7、半开阀门，上游40D，下游5D 四、注意事项：
1、使用环境应避免生产设备的热辐射及太阳的直射。
2、在同一根管道上同时有阀门与旋涡流量计时应尽量将旋涡流量计装在阀门上游。 3、旋涡流量计应避免安装在振动强烈的管道上。因为管道振动干扰可能导致仪表计量不准确，对于有振动的管道应采用减震措施。
4、仪表安装地点周围应有充裕的空间，以便干安装和维护。对安装在露天的仪表则需加装外罩防雨。