

斗式提升机厂 秦皇岛斗式提升机 华英环保

产品名称	斗式提升机厂 秦皇岛斗式提升机 华英环保
公司名称	泊头市华英环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市经济开发区1号路
联系电话	13315779576 13315779576

产品详情

斗式提升机上的料斗1.圆柱形斗：深斗、斗口呈倾斜，深度大，用于干燥，秦皇岛斗式提升机，流动性好，很好地撒落的粒状物料的输送。2.浅料斗：倾斜，深度小，用于潮湿的和流动性的粒状物料。3.深料斗：深斗一般物料比较干燥流动性好。4.三角形料斗：物料一般是定向自流式卸料。5.尖角形斗：其侧壁延伸到底板外，成为挡边，卸料时，物料可沿一个斗的挡边和底板所形成的槽卸止，适用于粘稠性大和沉重的块状物料运送。

斗式提升机的安装要求1、斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整，并呈水平状态，保证斗式提升机安装后达到垂直要求。高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物（如料仓、车间等）连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件，固定地脚螺栓，斗式提升机供应厂家，然后安装中部机壳，斗式提升机生产厂家，后安上部机壳。机壳安装成功，校正垂直度。在全高上下用铅直线测量，误差应小于10mm。上下轴应平行，其轴心线应在同一平面内。高度较低的斗式提升机安装时，可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好，然后整体吊直固定在砼基础上。

斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料连续输送机械，斗式提升机利用一系列固接在牵引链或胶带上的料斗在竖直或接近竖直方向内向上运送散料。分为环链、板链和皮带三种。斗式提升机：适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据

料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，斗式提升机厂，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。

斗式提升机厂-秦皇岛斗式提升机-华英环保由泊头市华英环保设备有限公司提供。泊头市华英环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 沧州 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。华英环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！