生物发酵箱除味设备 福州车间除臭设备污水废气除臭设备

| 产品名称 | 生物发酵箱除味设备 福州车间除臭设备污水废气除臭设备 |
|------|---|
| 公司名称 | 广东久蓝环保科技有限公司 |
| 价格 | 19500.00/套 |
| 规格参数 | 净化率:98.80% 处理风量:5000-60000m/h 品牌:广东久蓝 |
| 公司地址 | 广东省东莞市道滘镇蔡白沿海三路10号(注册地 址) |
| 联系电话 | 13418304528 13418304528 |

产品详情

生物除臭设备中玻璃钢生物除臭塔是运用由自然环境有心微生物菌种做成的生物除味剂对释放恶臭味汽 体的臭源开展除味。除味菌剂可运用于集中化的或分散化的恶臭味整治,方便使用、灵便。生物除臭设 备恶臭去除的三个阶段:1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触,溶于水中且能够成为液相中的 分子或离子,这一过程是物理过程,遵循亨利定律Pi+=HXi;2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸 收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;3、进入微生物中的有机物在各种内酶的催化作用下,微生物对 其进行氧化分解,同时进行合成代谢产生新的微生物;4、一部分有机物通过氧化分解终转化为H2O,C O2等稳定的无机物。生物除臭设备中玻璃钢除臭设备产品性能:1、除恶臭:能去除挥发性有机物(VO C)、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率高,处理后的气体排放符合国 家规定标准以上;2、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天连 续工作,运行稳定可靠;3、无需预处理:恶臭气体无需进行的预处理,如加温、加湿等。设备工作环境 温度在摄氏-30 - 200 之间,湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作;4、外壳为玻璃钢材 料制造:防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,使用寿命长。生物除臭设备中玻璃钢生物除臭塔工作原理 :1、污水处理厂各单元产生的臭气通过集气罩收集以后,在通过管道引致生物除臭塔,被收集的废气穿 过长满微生物的固体载体(填料),具有臭味的气味物质先是被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧 化分解,完成废气的除臭过程,然后被净化的空气通过引风机排到高空中;2、生物除臭塔内固体载体上 生长的微生物承担了物质转换的任务,因微生物生长需要足够的有机养分,所以固体载体须具有高的有 机成分。要使微生物保持高的活性,还须为之创造一个良好的生存条件,比如:适宜的湿度、pH值、氧 气含量、温度和营养成分等。因为环境条件变化会影响到微生物的生长与繁殖,因此在试运行时或改变 工况条件时要考虑生物除臭塔会有一个适应期。生物除臭设备中生物箱的技术特点: 1、生物技术,环 保卫生,无二次污染;2、可同时处理含有多种污染物的废气;3、抗冲击能力强,废气浓度在3-1500ppm 波动时,可正常工作;4、处理时间短,效率高。5-10秒即可净化完成,综合效率可达95%以上;5、生物 菌种一次挂膜,菌种种类多,接种时间短;6、建设成本低,运行费用低,无需添加药剂;7、采用玻璃 钢/不锈钢材质,外形美观,抗腐蚀性强,使用寿命长;8、采用复合滤料,表面积大,透气性好,不容 板结,使用寿命久;9、采用PLC控制,自动化程度高;10、双层结构,夹层填充有保温材料,适合于寒 冷天气运行,内层设有防腐层。我们公司经营理念: "用户体验、科学思考、与时俱进、开拓创新"是

我们经营的理念,设备宗旨是"以人为本、互惠互利"。