

# 防水材料品牌 丽天堵漏王 堵漏灵（快速型）

产品名称	防水材料品牌 丽天堵漏王 堵漏灵（快速型）
公司名称	广州丽天防水补漏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州从化鳌头镇洪德工业园6栋1号
联系电话	020-37973228 13802545801

## 产品详情

丽天堵漏王（快速型） <http://www.gzlitian.com> 13802545801 吕小姐 QQ:1720073712

本产品是一种新型的高效无机防潮、抗渗、堵漏材料和极好的粘结材料，分为速凝堵漏型和缓凝抗渗型两种，均为单组分灰黑色粉料。

速凝堵漏型：用于抗渗、堵漏，紧急抢修。

缓凝抗渗型：用于防潮、抗渗，大面积防水。

一、主要特点 无毒、无害，可用于饮水工程。 快凝快硬，瞬间止水，早强高强，抗渗抗裂  
可带水施工、快速堵漏，迎水面背水面均可施工。 凝固时间可调，防水、粘结均可。

二、施工工艺 1、无渗水面施工（缓凝型堵漏剂）（1）基面处理：基面必须充分湿润到饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整，不平处可先用水泥砂浆找平。（2）配料：无渗水面宜选用“缓凝型堵漏剂”，按粉:水=1:0.3低速搅拌成均匀无团块的浆料。（3）施工：基层处理好后，用刮板或抹子刮压第一层缓凝型浆料，涂层硬化（手轻压不留指纹）后，及时喷雾养护。90分钟后沿垂直方向刮压第二层。根据需要可刮压第三层。全部涂完后，进行48小时湿养护（可喷水、盖湿物等）。2、渗水面施工（速凝堵漏剂）（1）基面处理：基面必须潮湿、牢固、干净、平整，不平处可用耐尔密速凝堵漏剂加两倍的中砂找平，基面渗水严重的可在适当位置打引水孔减压并把渗漏水集中引出。（2）配料：渗水面施工应采用“速凝堵漏剂”。按粉:水=1:0.3低速搅拌成均匀无团块的浆料。一次配料不要太多以免凝固造成浪费。（3）施工：用干布将基面擦干后迅速用抹子上第一层料（如有渗水暂不用管）；等其硬化后（指压不留痕）擦干表面，上第二层料；若还有较大面积渗水，再用同样方法上第三层料，若只是局部渗水，只需在渗水处再加上一层，直至不漏，然后再封堵引水孔。最后进行48小时湿养护（可喷水、盖湿物等）。3、漏水口快速堵漏（速凝堵漏剂）（1）基面处理：将渗漏处凿成喇叭型孔洞，清除残渣擦去表面水。（2）配料：快速堵漏必须选用“速凝堵漏剂”，将粉与水按1:0.2的比例反复揉捏成团，封口料按粉:水=1:0.3搅拌成均匀的腻子状。（3）施工：将快凝固的速凝型团块迅速塞进漏水口，用锤子木棒挤压砸实。确认不再漏水后，在孔洞周围延出10cm的范围再刮压一层，及时喷雾养护。堵漏次序应先堵小漏，再堵大漏。

三、注意事项 1.施工前基层用水湿润，施工后涂层注意湿养护。 2.低于5℃ 不要施工

四、参考用量 2.0kg/ m<sup>2</sup>- 2.5kg/ m<sup>2</sup>。