

昆山磁翻板液位计,常熟磁翻板液位计厂家-昆山艾瑞思

产品名称	昆山磁翻板液位计,常熟磁翻板液位计厂家-昆山艾瑞思
公司名称	昆山艾瑞思自动化科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	江苏昆山经济开发区南浜西路
联系电话	86-051288930277 15995662383

产品详情

顶装式磁翻板液位计直接安装于容器顶部，通过浮球随液面（或界面）的上下移动带动磁性连杆上下移动，由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器，用红蓝两色（液红气蓝）明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位，可远距离传送和实现自动控制。UFDZ系列顶装式磁翻板液位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。技术参数：

- 1.测量范围：0-4000mm
- 2.公称压力：1.0MPa;1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa
- 3.公称通径：DN150
- 4.工作温度：-40~80
- 5.测量精度：±10mm
- 6.介质密度：液位：0.5g/cm³
界位：1- 2 0.25g/cm³
- 7.接液材质：1Cr18Ni9Ti
- 8.法兰标准：JB82-59（液位计法兰：平面或凸面法兰）
- 9.伴热夹套接头：ZG1/2“（内螺纹）
- 10.上、下限报警器：输出信号：一常开、二常闭（或二常开、二常闭订货时请注明）
- 11.环境温度：-20~40

12.工作温度：-40~120

13.测量精度：±10mm

14.工作寿命：105

15.防护等级：IP65

16.电源引入口：M20×1.5（内螺纹）

17.防爆形式、防爆标志：

18.隔爆型：dIIBT4

19.本质安全型：iaIICT5