煤安电动蝶阀 d971X 10P DN200d941电动蝶阀

产品名称	煤安电动蝶阀 d971X 10P DN200d941电动蝶阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1760.00/台
规格参数	电压:AC220V.AC380V AV660V 压力:0.1-16MPA 控制方式:手动,电动,
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

电动法兰蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋 转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻 ,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控 制特性。法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的 压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门, 密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。电动蝶阀的结构特点有以下几点:1、在高温高压工况下,仍 具有稳定的密封性能.它的密封系统可保证从温至温各温度范围都具有较高的密封性能;2、三维偏心密 封系统加之人优化的设计,使阀门开启阻力小.蝶板密封面为一向上凸起的锥形,开启时蝶板圆周面上的各 点同时完成脱离密封圈,固体物不易在密封面上堆积,阀门关闭过程通过密封圈的弹性受压来完成:3、蝶 板与密封圈之间不存在相卡现象;4、阀门的密封性能不受温度变化的影响;5、阀杆轴径密封采用石墨 压制成形密封圈,综上所述确保了零泄漏,金属密封加上在火灾前,中,后均为零泄漏,故是本质火灾 型。电动蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭或调节介质的一种阀门。电动蝶阀不仅 结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、迅速,并且还可以同 时具有良好的调节功能和关闭密封特性,是近十几年来发展快的阀门品种。电动蝶阀的使用非常广泛。 其使用的品种和数量仍在继续扩大,并向高温、高压、大口径、高密封性、长寿命、优良的调节特性, 以及一阀多功能发展。其可靠性及其他性能指标均达到较高水平。随着防化学腐蚀的合成橡胶在蝶阀上 的应用,蝶阀的性能得以提高。由于合成橡胶具有耐腐蚀、抗冲蚀、尺寸稳定、回弹性好、易于成形、 成本低廉等特点,并可以根据不同的使用要求选择不同性能的合成橡胶,以满足蝶阀的使用工况条件。 由于聚四氟乙烯(PTFE)具有耐腐蚀性强、性能稳定、不易老化、摩擦系数低、易于成形、尺寸稳定,并 且可以通过填充、添加适当的材料改善其综合性能,得到强度更好、摩擦系数更低的蝶阀密封材料,克 服了合成橡胶的局限性,因而以聚四氟乙烯为代表的高分子聚合材料及其填充改性材料,在蝶阀上得到 了广泛的应用,从而使蝶阀的性能得到进一步的提高,制造出了温度、压力范围更广,密封性能可靠, 使用寿命更长的蝶阀。电动蝶阀操作推力:阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘。输 出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。直接输出力矩;另一种是配置推力盘。输出轴转动圈 数:阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关。H为阀门开启 高度,要按M=HZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数。S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数 。电动蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。电动蝶阀连接方式主要有:法兰式和对夹式;电

动蝶阀密封形式主要有:橡胶密封和金属密封。电动蝶阀通过电源信号来控制蝶阀的开关。该产品可用做管道系统的切断阀,控制阀和止回阀。附带手动控制装置,一旦出现电源故障,可以临时用手动操作,不至于影响使用。我们公司产品质量的稳定性、信誉的可靠性、服务的完善性,赢得了大部分用户的称赞。我们愿以优良的产品、饱满的热情、诚信的服务迎接新老客户的光临。期待合作共赢!