

# MZP矿用电钻屏蔽橡胶电缆

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | MZP矿用电钻屏蔽橡胶电缆              |
| 公司名称 | 天津市丰缆线缆有限公司                |
| 价格   | 8.00/米                     |
| 规格参数 | 品牌:丰缆<br>型号:MZP<br>产地:天津   |
| 公司地址 | 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802 |
| 联系电话 | 13313360167 13313360167    |

## 产品详情

### MZP矿用电钻屏蔽橡胶电缆

矿用电钻电缆 额定电压：0.3/0.5KV 芯数：3芯 截面：3\*2.5 芯用途：煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接。1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻, 换算到+20℃时不低于160MΩ·km。

2、产品标准：GB12972.8-1991。

3、UZ型电缆,有3根主线芯，一根地线芯和一根控制线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。

5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。

7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。MZP矿用电钻屏蔽橡胶电缆

8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。

9、普通型UZ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂天缆

煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号MZP矿用电钻屏蔽橡胶电缆

名称

(MZ)UZ\_0.3/0.5

矿用电钻电缆

(MZP)UZP\_0.3/0.5

矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面（mm<sup>2</sup>）

20 时绝缘电阻小值（MΩ·km）

20 时导体电阻小值（MΩ·km）