

## \*\*\*\*船用电缆CEFRP

产品名称	****船用电缆CEFRP
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:CEFRP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### \*\*\*\*船用电缆CEFRP

船用电力电缆名称使用条件CXF天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆一般型的固定敷设80的固定敷设，用于防干扰场所90的固定敷设，用电防机械外力作用场合\*\*\*\*船用电缆CEFRPCXF80天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆CXF90天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织装铠船用电力电缆CXF92天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚乙烯外套船用电力电缆船用电力电缆天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆CXV80\*\*\*\*船用电缆CEFRP天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆一、执行标准：GB9331.2-88二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。三、使用特性：电缆长期允许工作温度为85℃，额定电压U<sub>0</sub>/U为0.6/1KV。敷设时电缆\*小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。四、型号名称CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。五、技术要求1、应能经受单程30000次曲线试验。2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定。