

铁路信号电缆PTYAH22电缆

产品名称	铁路信号电缆PTYAH22电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:PTYAH22 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

铁路信号电缆PTYAH22电缆

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的

控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强

电干扰的地区敷设。

1 使用特性铁路信号电缆PTYAH22电缆

1.1 电缆的使用环境温度 $-40 \sim +60$ 。

1.2 电缆导体长期工作温度应不超过 $+70$ 。

1.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于 0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于 -20 。

1.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

2 型号、名称及规格

型号 名称 敷设范围 规格（芯） 铁路信号电缆PTYAH22电缆

PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61

PTYV 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆

PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力

PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

3、产品截面结构示意图

产品名称：铁路信号电缆

产品型号：

PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTYV|PTY22|PTY23|PTYA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PTYAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22|

执行标准：TB/T 2476.1.2-1993

产品用途：适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频

信号及某些自动装置固定敷设用