油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG

产品名称	油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	2500.00/3500
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

产品详情

供应油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG

DAP31-22LG点型可燃气体探测器，是我公司为广大生产、储存和使用可燃气体的工矿企业依据国标GB15322.1-2003而研制的检测并预报可燃气体泄漏情况的安全检测产品。

DAP31-22LG点型可燃气体探测器采用的是载体催化式传感器，此传感器可检测下列易燃易爆气体物质：氢气、天然气、城市煤气、液化气、航空煤油、汽油、烷类、烯类、醇类、酮类、醚类、苯类等。

防爆等级：当环境温度为-40°C～40°C时，为ExdⅡCT6
当环境温度为-40°C～60°C时，为ExdⅡCT5
当环境温度为-40°C～70°C时，为ExdⅡCT4 检测范围：0～100 %LEL； 检测误差：≤±3%LEL
响应时间：≤10S 电源电压：DC24V±15% 工作电流：≤80mA 功　率：约1.8W
工作方式：固定安装，自然扩散进样，长期连续运行 低温性能：-40°C±2°C　误差不大于±10%LEL
高温性能：+70°C±2°C　误差不大于±10%LEL
湿度性能：≤93±2%RH　　贮存温度：室温，正常大气条件
大气压力： 86～106KPa 显示方式：四位七段LED数字显示 外型尺寸： φ105×124mm。
出厂标定：用甲烷与空气混合的标准气体标定
输出方式：4～20mA标准信号输出（最大负载电阻300Ω）；

我司还有更多产品如易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上http://www.rise119.com查询！联系人：丁沛琳电话：0755-23032869/13728634086
邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425