

油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG |
| 公司名称 | 深圳市宏达瑞斯科技有限公司 |
| 价格 | 2500.00/3500 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治街道民宝路4号 |
| 联系电话 | 86-075523032869 13728634086 |

产品详情

供应油墨丝印车间气体浓度报警器DAP31-22LG

DAP31-22LG点型可燃气体探测器，是我公司为广大生产、储存和使用可燃气体的工矿企业依据国标GB15322.1-2003而研制的检测并预报可燃气体泄漏情况的安全检测产品。

DAP31-22LG点型可燃气体探测器采用的是载体催化式传感器，此传感器可检测下列易燃易爆气体物质：氢气、天然气、城市煤气、液化气、航空煤油、汽油、烷类、烯类、醇类、酮类、醚类、苯类等。

防爆等级：当环境温度为-40 ~ 40 时，为Ex d CT6

当环境温度为-40 ~ 60 时，为Ex d CT5

当环境温度为-40 ~ 70 时，为Ex d CT4 检测范围：0 ~ 100 %LEL；检测误差： $\pm 3\%$ LEL

响应时间：10S 电源电压：DC24V $\pm 15\%$ 工作电流：80mA 功率：约1.8W

工作方式：固定安装，自然扩散进样，长期连续运行 低温性能：-40 ± 2 误差不大于 $\pm 10\%$ LEL

高温性能：+70 ± 2 误差不大于 $\pm 10\%$ LEL

湿度性能：93 $\pm 2\%$ RH 贮存温度：室温，正常大气条件

大气压力：86 ~ 106KPa 显示方式：四位七段LED数字显示 外型尺寸：105 \times 124mm。

出厂标定：用甲烷与空气混合的标准气体标定

输出方式：4 ~ 20mA标准信号输出（最大负载电阻300 Ω ）；

我司还有更多产品如易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳电话：0755-23032869/13728634086
邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425