

D671F46-16C D671F-16C D671F46-16P 气动衬氟蝶阀 气动衬四氟蝶阀 气动蝶阀

产品名称	D671F46-16C D671F-16C D671F46-16P 气动衬氟蝶阀 气动衬四氟蝶阀 气动蝶阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普阀业:铸钢衬氟 D671F4:对夹式 无锡宜兴:气动衬氟蝶阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

气动衬氟蝶阀简介：

气动衬氟蝶阀又称气动衬里防腐蝶阀，是在会与管道介质接触的过流部件(如阀体内壁、蝶板、阀座)衬上一层较厚的氟塑料，具有的耐腐蚀性和耐磨性。气动衬氟蝶阀阀座与碟板全部由PTFE制作而成，有效的保证阀轴等相关部件不被阀腔内的介质接触而腐蚀。气动衬氟蝶阀按连接方式不同分为气动对夹式衬氟蝶阀和气动法兰衬氟蝶阀，也可以根据工况要求选用开关型或调节型的执行装置，达到对管路介质的快速切断或比例式调节流量使用，可广泛应用于温度 180 的腐蚀性流体以及强碱等介质的常温常压场合。

气动衬氟蝶阀应用：

气动衬氟蝶阀的密封结构根据使用工况可分为半衬氟蝶阀和全衬氟蝶阀，具有耐老化、防腐蚀、寿命长等优点，且密封性能可达到零泄露，是目前防腐设备理想的选择之一，特别适用于有腐蚀性或洁净度有一定要求工况的场所，广泛应用于任何浓度的酸、碱、强氧化剂及王水、各种有机酸、还原剂、有机溶剂等介质，但不适用于介质温度及压力过高或带有颗粒状的工艺介质，一般超过一定的压力和温度，都建议使用金属密封材质的蝶阀。