

球场人造草坪厂家上门施工

产品名称	球场人造草坪厂家上门施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

场地基础沥青混凝土基础包括普通沥青基础和疏水沥青基础，适用于网球场、曲棍球场、足球场，其中曲棍球场必须使用疏水沥青基础，其它皆可使用普通沥青基础。足球场四种基础都适用，可根据实际情况选择，推荐使用沥青混凝土、水泥混凝土基础。因为这两种也是现在比较流行的基础，在平整度方面这两种基础比较适合场地建设，那么人造草坪场地基础施工还要达到哪些要求呢？

- 1、场地基础要求基础施工时使用的各种材料，均要在检验合格后方可用于施工。
- 2、基础外观：表面均匀坚实无明显压路痕迹，平整无裂纹，无烂边推挤、松散、波浪、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象。
- 3、试水时，雨后排水120分钟后，允许存有积水但积水厚度不得大于4mm。
- 4、基础竣工后放10×10米的方格网进行复测标高，并算出排水坡度，排水坡度 0.7%，且误差<1.5‰。
- 5、稳定层碾压密实度不得小于93%。
- 6、平整度、坡度、场地标高的合格率均要达85%以上。
- 7、厚度允许偏差 ± 10%。