

防爆可燃气体浓度报警仪带数显LW5603I

产品名称	防爆可燃气体浓度报警仪带数显LW5603I
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	1500.00/1800
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

产品详情

供应防爆可燃气体浓度报警仪带数显LW5603I/气体检测仪/有毒气体探测器

可燃气体探测器安装在被检测气体易漏场所，且安装位置根据被检测气体相对于空气比重大小决定。当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面30-60cm处，且传感器部位向上，当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚30-60cm处。且传感器部位向下，为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：1,直接受蒸气、油烟影响的地方。2,给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。3,水气、水滴多的地方（相对湿度：90%RH）。4,温度在-40 以下或70 以上的地方。5,有强电磁场的地方。

主要技术参数：

1,传感器类型：催化燃烧式，电化学式。

2,工作电压：DC 20--28V。

3,工作电流（DC24V）：50 mA。

4,报警电流（DC24V）：100mA。

5,总线电压：DC15V--20V。

6,响应时间：10S。

7,防爆等级：ExdIICT6。

8,防护等级：IP65。

9,工作环境温度：-40 ~ +70 。

10,环境相对湿度： 90%RH。

11,报警点: 高、低两段，满量程可调（出厂已设置完毕）

报警点的设置属专业操作，须由我公司进行设置。

12,报警方式：与控制器配套使用，通过控制器发出声光报警信号

自身带有一、二级报警指示灯，电源及故障灯指示灯。

13,安装方式：壁挂。

14,外形尺寸：宽160mm*高180mm*厚83mm。

我司还有更多产品如易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳电话：0755-23032869/13728634086
邮箱：hdzn888@16.com 网聊QQ：867153425