

增强级PA66 漳州长春 20G3尼龙66 工程塑料

产品名称	增强级PA66 漳州长春 20G3尼龙66 工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	36.80/千克
规格参数	长春:长春 20G3:20G3 漳州:漳州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/FR PA66+GF20/上海华合

用途：其它

特性备注：20%玻纤增强；阻燃

重要参数：密度:1.53 g/cm³ 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:75 拉伸强度:115 MPa 断裂伸长率:3 %
弯曲强度:200 MPa 弯曲模量:6000 MPa 热变形温度:220 填充物含量:18 %

生产厂商：上海华合复合材料有限公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/MoS₂+PA66/上海华合

用途：其它

特性备注：二硫化钼MoS₂；耐磨钼尼龙

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 成型收缩率:1 % 缺口冲击强度:43 拉伸强度:86 MPa 断裂伸长率:2 %
弯曲强度:133 MPa 弯曲模量:3792 MPa 热变形温度:99

生产厂商：上海华合复合材料有限公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/PA66+MoS₂/上海华合

用途：其它

特性备注：二硫化钼MoS₂，耐磨钼尼龙

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 成型收缩率:1 % 缺口冲击强度:43 拉伸强度:80 MPa 断裂伸长率:2 %
弯曲强度:130 MPa 弯曲模量:3790 MPa 热变形温度:99

生产厂商：上海华合复合材料有限公司