

货车节油减排系统 货车节油减排系统 保蓝行

产品名称	货车节油减排系统 货车节油减排系统 保蓝行
公司名称	山东保蓝行碳中和科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店镇办事处
联系电话	18866838727 18866838727

产品详情

废气处理系统：通过对货车废气进行处理，减少有害气体的排放，货车节油减排系统，达到减排的目的。例如，可以采用SCR（选择性催化还原）技术、DPF（颗粒捕集器）技术等，将废气中的有害物质转化为无害物质。节能轮胎：采用低滚动阻力、高耐磨损的轮胎，减少货车行驶时的摩擦阻力，从而降低燃油消耗。节能空调系统：采用的空调系统，减少货车空调对燃油的消耗。例如，可以采用太阳能空调、变频空调等技术，提高空调的能效比，降低燃油消耗。

货车节油器，找到原车共轨油管，燃油管与共轨油管之间有快速接头连接；拆下这对公、母接头，节油器用油管 and 接头串连到这个油路上；节油器方向：节油器箭头朝上(不能垂直，货车节油减排系统代理，倾斜60度放置也可以)，上端为出油口，出油口油管连接发动机燃油共轨端快速接头；安装注意事项：汽车节油器是有方向的，不能装反，否则无效，节油器的正确安装方向：节油器出油口尽量做到垂直地面，箭头朝向，实在不能垂直地面，可以倾斜一点角度；汽车节油器安装位置先择：节油器要求固定在发动机上（发动机抖动时，节油也是抖动的）；节油器不可以安装到车架上。

货车节油器可以节油，但只有辅助效果。货车节油器的原理是：车载汽车节油器是一种小巧的气体发生装置，采用法拉第电解原理，利用水电解产生氢氧气，从而给汽车内燃气加入新能源氢能，同时又能提供使碳氢燃料充分燃烧的氧气。将氢氧气输入到汽车进气口，货车节油减排系统价格，与空气

一起进入到引擎的气缸燃烧室中，与油气混合后产生燃烧。安装在油箱与发动机之间的油管上即机油滤清器与燃油导轨之间的油管，需水平安装，倾斜角度不能超过5度角。

魔术与发动机之间的油管不宜超过30公分，距离越短越好否则会影响节油效果，固定位置是要在车辆车架上，不能固定在抖动部件上如发动机，魔术安装高度不能低于燃油轨道，略高于或平行安装即可使用方法利用水作为原料，货车节油减排系统加盟商，把水分离氢气、氧气（电解水制氢氧、气化后催化分离等），把这两种气体输送到发动机里面，一方面可以提高发动机的供氧量，另一方面提供新的燃料--氢气，以起到节油的效果。

货车节油减排系统价格-货车节油减排系统-保蓝行(查看)由山东保蓝行碳中和科技有限公司提供。“货车节油器，货车减排，货车节能”选择山东保蓝行碳中和科技有限公司，公司位于：山东省泰安市肥城市王瓜店镇办事处，多年来，保蓝行坚持为客户提供好的服务，联系人：任总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保蓝行期待成为您的长期合作伙伴！