

SA-GDA-100固定式现场显示四合一气体探测器

产品名称	SA-GDA-100固定式现场显示四合一气体探测器
公司名称	南京顺升自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NJSS 型号:SA-GDA-100
公司地址	南京市六合区大厂街道葛关路625号一号楼1110室
联系电话	025-66652365 13813352862

产品详情

SA-GDA-100是一款固定式现场带有数值显示的四合一气体探测器，采用原装进口传感器，可用于检测四种不同浓度的气体，气体浓度24小时连续在线监测，现场四种气体浓度同时显示，气体泄漏声光报警。

主要检测原理有：电化学、红外、催化燃烧、PID光离子等原理的气体传感器、**的电路设计、具有高稳定、高准确和高智能化的特点。标准4-20mA或者RS485输出信号，带开关量输出，可接现场声光报警器，高防护等级，适用恶劣工况，可任由客户自由选择。

特点：

- 探测器可以同时检测1~4种气体；
- 采用全进传感器，扩散式检测方式；
- 防爆型铸铝外壳，喷涂工艺，耐腐蚀，耐高温；
- 自动零点校准，温度补偿，性能稳定，使用定寿命长；
- **微电脑技术，具有超量程保护，反极限保护功能；
- 高清液晶彩屏，显示气体名称、实时浓度、报警状态等；
- 探测器采用红外遥控方式进行参数调整，可在不开盖的情况下进行设置、校准，符合现场防爆要求；
- 标准总线RS485（Modbus-RTU）输出；方便对接多种控制系统。

技术指标：

安装说明：

- 总线接线，具体根据订购要求，依据产品说明书进行操作；
- 探测器电缆连接接口为G1/2 / M20*1.5内螺纹，具体根据订购要求；
- 推荐使用RVVP4*1.5mm²电缆，传输距离超过1000m时，请使用RVVP4*2.5mm²电缆；
- 探测器可采用卡箍安装或者墙壁固定安装形式；
- 安装要充分考虑气体比重、周围空气流向、可能的泄漏点等因素，安装在被测气体易聚积的场所。安装时保证探测器传感器向下；
- 安装高度参照GB/T50493-2019<。