

# 波纹管连接热收缩套

产品名称	波纹管连接热收缩套
公司名称	青岛天智达塑胶集成有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:通用 材质:PE 运输:物流
公司地址	青岛市李沧区308国道上王埠西500米
联系电话	17865326988 17865326988

## 产品详情

### 波纹管连接热收缩套

- 1、将热收缩套管连同隔离膜一同套入管道一端，将需连接的管道两端水平对齐，注意让两段管道之间的间隙尽量小，当间隙大于15mm，则应对管道端面进行处理，以尽量减小间隙。
- 2、清洁接头部位：在接头处画出接头安装部位，清除接头安装部位的水分及泥土等。
- 3、预热、砂毛：将接头安装部位的管壁预热至40~50 左右，并沿圆周方向砂毛。
- 4、将热收缩套移至接头处居中位置，取出隔离材料。从中间沿圆周方向均匀加热，使其完全收缩后再分别向两端延伸加热。加热时热缩套允许受热温度不得超过250 ，火焰一定要上下移动加热，不允许火焰在一处停留，否则将烤焦热收缩套。待全部收缩完后，再重新加热表面凹凸不平的地方，使其完全平整。整体加热完毕后，调小火焰再重新加热一遍，以使热熔胶充分溢出。加热过程中用压辊将接头辗压几遍，重点辗压熔合搭接处，以排除气泡。