

电磁阀ZCG-65F

产品名称	电磁阀ZCG-65F
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG-65F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCG-65F — 高温不锈钢导热油电磁阀

上海欣一ZCG-65F电磁阀是一种高温不锈钢导热油电磁阀，适用于高温、高压下的液体密封和控制。该电磁阀采用不锈钢材质制作，具有抗腐蚀、高温、高压、耐磨损等特点，广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业。

产品特点

品牌:上海欣一

ZCG-65F

1. 高温，高压下的可靠性
2. 导热油控制和密封性能
3. 不锈钢材质具有耐腐蚀、高温、高压、耐磨损等特点
4. 适用于石油、化工、冶金、电力等行业

应用案例

ZCG-65F电磁阀被广泛应用于石油、化工、冶金、电力系统，如：

1. 石油钻井现场，用于控制油井产出的液体**。

2. 化工厂中，用于控制化工反应器中的液体**和温度。

3. 电站中，用于控制水的**和压力。

如果需要高温、高压、导热油控制的电磁阀，上海欣一的ZCG-65F电磁阀将是您的****。价格为1200元/件，欢迎咨询。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命**

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4