

ASAAC存储控制模块

产品名称	ASAAC存储控制模块
公司名称	河南领存智能制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省许昌市魏都区劳动北路魏都高新技术产业园1号厂房1楼
联系电话	0374-8325872 15638752183

产品详情

S6ASC-Z1M1是一款主要由CPU单元、健康管理(BMC)单元和相关接口控制器组成的服务器存储控制模块。存储控制模块通过万兆光纤与客户端（服务器模块）链接，传输协议采用iSCSI协议；存储控制模块之间通过万兆接口实现镜像功能；存储控制模块支持硬RAID功能、输出8路SATA信号。模块支持对服务器存储模块的电子盘的物理销毁和逻辑销毁功能。主要用于对数据安全要求较高的容灾备份场合，提高业务连续性，为客户的数据安全和业务连续性保驾护航。

特色性能

--	--

	操作
输出的功能支持	超捷服务器存储模块 可归属至安装区支持
对外连接器	支持热插拔模块 本地管理位置支持 管理界面配置管理平 服网络模块存储模块 插拔功能；具备对存 储模块的读写功能；
低功耗设计	支持功耗模块的分 区、格式化、删除等
容灾方案	高可用的灾备解决方 案，保证客户数据不 丢，任务不断
工业级工作温度	-40 ~+85
接口	
销毁接口	1路销毁接口
网络	4路万兆网光接口，2 路千兆网口
PCIe	提供2路PCIe3.0 x8，2路PCIe3.0 x4接口
USB	提供1路USB接口
VGA	提供1路VGA接口
槽位地址接口	提供槽位地址Mark[0 :7]单端输入接口
其他	

产品颜色	黑色
产品外形	标准AASC结构
主板尺寸	标准6U 尺寸
电气	
工作电压	直流+28V供电，为 两线制，28V及其回 线
典型功耗	不大于105W
散热方式	传导
环境参数	
工作温度	-45~ +70
储存温度	-50~ +100
相对湿度	95%
振动	5HZ-2000HZ , 1.5rms (工作状态) ; 2Grms 20-2000Hz, (非工作状态)
冲击	20G , 11ms (工作状态) ; 30G , 11ms (非工作状态)