

电磁阀ZCH-50

产品名称	电磁阀ZCH-50
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCH-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一品牌不锈钢电磁阀ZCH-50

上海欣一品牌不锈钢电磁阀ZCH-50是一款高品质的法兰电磁阀，专为高密度流体控制而设计。该电磁阀采用不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性，广泛用于化工、石油、天然气、食品、制药、水处理和其他工业领域。

品牌:上海欣一

ZCH-50

该电磁阀具有可靠的电磁控制系统，能够根据预设的信号**控制介质的**和压力。其特殊的防漏设计和密封结构，可以有效地避免流体泄漏和污染。同时，该电磁阀具有操作简便、维护方便等优点，不仅**了工作效率，还降低了使用成本。

作为上海欣一品牌的旗舰产品，ZCH-50电磁阀具有严格的质量控制体系和完善的售后服务系统，为用户提供了可信赖的保障。此外，该电磁阀还可以根据用户需求进行定制化设计，以满足不同领域和应用的要求。

总之，上海欣一品牌不锈钢电磁阀ZCH-50是一款性能卓越、品质可靠的优质产品，其高效、安全、稳定的控制能力将为用户带来更大的便利和价值。

一.参数：

材质 SUS316

规格 DN15-DN200

压力 0-1.6Mpa 结构 分步直动式

介质 中高温气液体 密封 聚四氟乙烯

二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，**寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)