

电磁阀ZCK-200 法兰电磁阀

产品名称	电磁阀ZCK-200 法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCK-200 材质:铸铁/铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCK-200 法兰电磁阀

电磁阀是工业自动化控制领域中广泛使用的一种执行器件，其在管路中起到了很好的控制作用，尤其在液压和气动系统中应用广泛。法兰电磁阀是一种常见的电磁阀，具有结构简单，安装维护方便等特点。

产品介绍

品牌：上海欣一
型号：ZCK-200
材质：铸铁/铸钢
价格：3500元/件

电磁阀ZCK-200是上海欣一公司设计生产的一种法兰电磁阀，该产品采用高品质的材料，具有耐腐蚀、抗压性强的特点。其结构紧凑、体积小，使用寿命长，安装方便，输出流量大，能够适用于各种工业自动化控制场合。

该电磁阀使用空气、水或油作为介质，可以有效地控制介质的流动，实现开关、调节、分配和控制介质流量的目的，广泛应用于机械、冶金、石化、化工、纺织、电子、食品、建筑等行业的自动化系统中。

如果您需要购买优质实用的法兰电磁阀，上海欣一的ZCK-200电磁阀将是您不错的选择。该产品品质可靠，价格合理，欢迎垂询选购。

二.产品用途：

适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体

型式：常闭式。

三.特殊供货：

DN 32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dIIBT4

防爆合格证书：GYB06624X

四.结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压流量大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

五.技术参数：

型号	连接尺寸	口径	CV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	阀体材质	
ZCK-5	G1/8	2.5	0.23	41	75	-5 ~ 60	0~4kgf/cm2	220VAC/50HZ 110VAC/50HZ DC24V DC12V 其他电压可已定制	黄铜	
ZCK-8	G1/4	2.5	0.23	41	75					
ZCK-10	G3/8	4	0.48	53	90					
ZCK-10	G3/8	15	0.6	69	117					
ZCK-15	G1/2"	15	3.73	69	117					
ZCK-20	G3/4"	20	7	73	124					
ZCK-25	G1"	25	11.1	99	135					
ZCK-32	G1"	32	14	115	154					
ZCK-40	G1"	40	24.5	120	162					
ZCK-50	G2"	50	35	154	185					
ZCK-40F	法兰4-8孔距110	40	24.5	175	220					黄铜 法兰 铸钢
ZCK-50F	法兰4-8孔距125	50	35	220	240					铸钢
ZCK-65F	法兰4-8孔距145	65	52.5	256	330					铸铁
ZCK-80F	法兰4-8孔距1160	80	81.7	280	330					
ZCK-100F	法兰4-8孔距180	100	128.4	355	390					