

# 真空设备水流指示器 天津水流指示器 嘉明瑞流量开关

产品名称	真空设备水流指示器 天津水流指示器 嘉明瑞流量开关
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

水流指示器水力摩阻损失试验管路中在水流速为4

a 流量小于、等于15.0L/min时，水流指示器不应报警;

b 报替流量应该是在15.0L/min -37.5L/min间的任意值，真空设备水流指示器，到37.5L/min时，必须报警;

c 报誓流量不应大于37.5L/min，

试验压力范围在0.14MPa-1.2MPa间。

9)水力摩阻损失

试验管路中在水流速为4.5m/s时条件下，水流指示器水力摩阻力产生的压力损失不得超过0.02MPa。

10)耐水冲击性能

按标准规定进行水冲击试验，水流指示器型号，受水冲击后应复位迅速。且试验后应进行灵敏度试验，试验结果应符合标准要求。

?水流指示器监管怎么处理？

水流指示器监管怎么处理？

喷淋系统管道上一般有水流指示器和信号阀两种东西，这两种分别被一个监视模块连接到消防主机。水流指示器必须参与喷淋系统的联动，也就是说，水流指示器在报警类型上不应该被设置为监管，一般设置为火警。

信号阀只是显示阀门的开闭状态，可设置为监管。防止有人误关掉阀门，这样主机就可以显示这个信号阀被关闭了。

直通叶轮视镜又称流量指示器（叶轮指示器；叶轮视镜；水流指示器；油流观察器；液流显示器；流量观察器）属视镜类是观察管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜流量指示器广泛用于冷却系统、润滑系统、供燃料系统、石油、化工、化纤、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器连接方式包括螺纹式流量指示器、焊接式流量指示器、法兰式流量指示器。便，天津水流指示器，非常容易清洗与维修，是目前\*常用的一种视镜。

称做液流观察器、水流视镜、水流指示器，一系列视镜可用于温度高，腐蚀性强、危险性较大，易结晶的化工塔器中，以保证其安全生产。视镜是工业管道装置上的主要附件之一，通过它能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动反应情况，监视生产，避免事情发生。经常用于石油、化工、化纤、制药等生产管路中。

真空设备水流指示器-天津水流指示器-

嘉明瑞流量开关由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司是天津天津市流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉明瑞科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉明瑞科技更加美好的未来。