

# 南充音响

产品名称	南充音响
公司名称	南充红莹电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南充光彩大市场3区6幢19号
联系电话	08173661919 13990769238

## 产品详情

hm系列产品的一般技术规格

产品型号        hm350 hm450 hm650 hm850

输出功率    立体声 8    2 × 350W 2 × 450W 2 × 550W 2 × 650W

10HZ-40kHz    立体声 4    2 × 550W 2 × 700W 2 × 850W 2 × 1000W

THD+N=0.05%    立体声 2    2 × 700W 2 × 900W 2 × 1100W 2 × 1300W

      桥接 8    1100W 1400W 1700W  
2000W

      桥接 4    1400W 1800W 2200W  
2600W

输入阻抗        平衡30K ， 非平衡15K

灵敏度 最大音量

额定功率 8 负载        0.775V ( 0dB )

转换速率        40V/ μ S

通道分离 额定条件 1kHz

最大音量 RL=8 60dB

信噪比 (A加权, 满功率@8 ) 110dB

阻尼系数 额定条件 8 f=1kHz 400:1 500:1

频率响应 20Hz-40kHz  $\pm 0.5\text{dB}$

总谐波失真 (THD)

20Hz--1kHz 满负荷输出时  $< 0.05\%$

指示灯

电源指示  $\times 1$  红

信号指示  $\times 2$  绿

过载指示  $\times 2$  红

保护 (故障) 指示  $\times 2$  黄 直流、过温保护, 散热器温度 90

保护电路 过流保护, 直流保护, 温度保护 (散热片温度 90 )

产品尺寸 (宽  $\times$  高  $\times$  深度) 483  $\times$  88  $\times$  388 MM

产品重量 14 kg 15 kg 16 kg  
17 kg

注: 若遇产品规格、参数变更, 以实物为准, 恕不另行通知