

三级摆线针轮减速机

产品名称	三级摆线针轮减速机
公司名称	上海塑丰传动设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号2289室
联系电话	021-32082090

产品详情

摆线针轮减速机三级摆线针轮减速机

产品概述：

X/B摆线针轮减速机是依照少齿差行星传动原理，摆线针齿啮合实现减速的一种机械。该机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式，是冶金、矿山、建筑、化工、纺织、轻工业等行业的首选设备。

性能特点：

- 1、摆线减速机减速比大，效率高：一级传动减速比为9~87，双级传动减速比为121~5133，多级组合可达数万，且针齿啮合系套式滚动摩擦，啮合表面无相对滑动，故一级减速效率达94%。
- 2、针轮减速机运转平稳，噪音低：在运转中同时接触的齿对数多，重合度大，运转平稳，过载能力强，振动和噪音低，各种规格的机型噪音小。
- 3、使用可靠，寿命长：因主要零件是采用高碳合金钢淬火处理（HRC58-62），再精磨而成，且摆线齿与针齿套啮合传递至针齿形成滚动磨擦付，磨擦系数小，使啮合区无相对滑动，磨损极小，所以经久耐用。
- 4、结构紧凑，体积小：与同功率的其它减速机相比，重量体积小1/3以上，由于是行星传动，输入轴和输出轴在同一轴线上，以获得尽可能小的尺寸。

技术参数：

功率：0.37KW ~ 55KW

转矩：150N·m ~ 20000N·m

传动比：单级：9-87 双级：121-7569 三级：2057-658503

XB系列摆线减速机主要型号有：

单级：X0、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

双极：X42、X53、X63、X64、X74、X85、X95、X106、X117、X128

B20 B30 B31 B41 B52 B53 B63 B74 B84

三级：可根据客户需要进行组合。适合小功率，大速比，大扭矩行业（如气浮刮泥机等）