

# 铝合金通风板-郑州星光防静电地板有限公司

产品名称	铝合金通风板-郑州星光防静电地板有限公司
公司名称	郑州星光防静电地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东明路南47号
联系电话	0371-66362780 15238322112

## 产品详情

铝合金通风板

?

### 【产品特色】

1、"星光"牌通风板具有10%-25%的通风率，根据需要配备通风调节器，满足从0-25%的各种工业通风要求，并可以和任意型号的“星光”牌铝合金地板一起安装、互换。2、铝合金格栅板主要用于铺设各类洁净室（如对空气洁净程度有高要求的实验室、半导体生产车间、医院实验室）。3、纯铝压铸圆孔通风板，具有高承载和大通风量（55%通风率）性能，底面加装调节器

，满足0-55%的通风要求，可以与“星光”牌全钢防静电地板、硫酸钙防静电地板、高密度复合防静电地板、铝合金防静电地板中任意一款进行安装、互换。

**【应用范围】**

???

铝合金通风板广泛应用于电子计算机房、卫星地面站机房，电台控制室，发射台控制室，微波通信站机房，程控电话交换机房，洁净厂房，电子仪器厂装配车间，精密光学仪器制造车间，医院，学校等有防静电要求的场合。

**【技术参数】**

项	H	H	H	HDL
目	D	D	D	1200
内	L5	L7	L1	
容	00	00	00	
			0	
规	600 × 600 × 40/			
格	50/55			
(				
m				
m				
)				
系	Conductivity:1			
统	04~106;Anti-st			
电	atic:5 × 106~5			

阻 ( )	× 108			
地 板 资 材	ADC12压铸铝			
均 布 载 荷 ( K gf / m 2)	1, 25 0	1, 70 0	2, 2, 0	2,200
集 中 载 荷 ( K gf / c m 2)	50 0/ 6. 45	70 0/ 6. 45	10 00 /6 .4	1200/ 6.45
通 风 率	10%~55% (加 通风调节器 的情况下，通 风率可以自由 调节)			
长 宽 公 差 ( m m )	600+0.00mm/6 00-0.20			
厚 度 公 差 ( m m )	± 0.10			
平	± 0.20			

整度公差 (mm)	
对角线公差 (mm)	Max.±0.50
贴面材料	HPL/PVC导电地砖
表面处理	环氧喷粉/镀铬电镀

格栅板通风率45~55%

格栅板通风率45~65%

通风率17~25%

温馨提示：若以下网址不能链接到该网站，请您复制到浏览器地址上再进入。在此表示感谢！！

全钢防静电活动地板 <http://www.51xg.com.cn/qg.htm> 防护式无边防静电地板

<http://www.51xg.com.cn/102.htm> 陶瓷面防静电地板 <http://www.51xg.com.cn/103.htm> OA网络地板

<http://www.51xg.com.cn/104.htm> 防静电通风板 <http://www.51xg.com.cn/105.htm> 铝合金防静电地板

<http://www.51xg.com.cn/lhj.htm> 铝合金通风板 <http://www.51xg.com.cn/202.htm> 硫酸钙活动地板

<http://www.51xg.com.cn/lsg.htm> 硫酸钙网络地板 <http://www.51xg.com.cn/302.htm> 高密度复合防静电地板

<http://www.51xg.com.cn/fh.htm> 三防防静电地板 <http://www.51xg.com.cn/402.htm> 直铺式PVC防静电地板

<http://www.51xg.com.cn/fm.htm> 防静电陶瓷砖 <http://www.51xg.com.cn/602.htm> 防静电HPL贴面

<http://www.51xg.com.cn/603.htm> 网络地板专用地材(磁性地板) <http://www.51xg.com.cn/604.htm>

高架地板配件 <http://www.51xg.com.cn/pj.htm> 防静电台垫/防静电地垫 <http://www.51xg.com.cn/tdd.htm>