

柔性浮顶，火电厂除盐水箱空气隔离

产品名称	柔性浮顶，火电厂除盐水箱空气隔离
公司名称	北京煜烁科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	北京市石景山区政达路6号院4号楼5层505
联系电话	19801160605

产品详情

- * 除盐水箱浮顶、专用胶水等所用部件化学性能稳定，无自身污染水质现象。
- * 浮顶为柔性，拼接平整、牢固。
- * 膜质材料是长链闭泡有机高分子材料。
- * 膜的接缝平整、接缝处不漏气，并具有加固措施防水冲击及撕裂性破坏。
- * 抗水汽渗透能力强。
- * 具有密度小、耐腐蚀、不透气、延展性好、回弹性好的特性。
- * 对设备形状及结构适应性强，能根据箱体液位情况自由浮动，平稳升降，绝无卡死、断裂、旋转、翻转等现象
- * 浮顶的液面覆盖率>99%。
- * 浮顶安装方便，全部零部件由人孔门运入箱内，在容器内部拼装。

- * 浮顶安装完成后，干燥时间小于24小时。
- * 浮顶比重小于0.4kg/m³。
- * 所供浮顶、元器件均是经过本行业实践认可的国内外优质产品，是性能好、环境效果优的**技术产品。能使气、液两相介质隔离，达到阻止和减少两相介质交换的目的。
- * 浮顶能与水箱的液位计配套使用而无异常工况发生。
- * 设计使用寿命30年，在使用期内不老化、不变形、免维护。
- * 浮顶拼接组装成圆后，椭圆度误差不大于1%。
- * 浮顶耐温范围-45 ~ 90 。
- * 在水箱维护检修时，可以在设备内部将浮顶卷起叠放，而对维护检修不产生丝毫影响，检修完成后，将浮顶展开即可恢复。