

# 气动调流阀【诚信服务 双赢合作】

产品名称	气动调流阀【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

产品名称：气动调流阀 产品型号：TL-40L 连接方式：法兰，螺纹 结构方式：单座柱塞 驱动方式：气动 产品口径：DN15-DN100 公称压力：1.0mpa-32moa  
阀体材质：铸钢，服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。

### 产品说明

<div class="font16 pad\_bot1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"

#### TL-40L气动调流阀产品概述：

调流阀又名调节阀该阀体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制。例如在精密化工，科研机构中使用其来对流量及压力等进行精密的微控。阀体的设计压力可达32MPa。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

#### 气动调流阀技术参数及性能：

##### 阀体部分：

阀体型式：直通锻造阀体 公称通径：DN5、8、10、15、20、25mm 公称压力：PN  
1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、20、32 Mpa CLASS 150、300、600、900、1500 Lb JIS 10K、20K、30K、40K  
连接方式：螺纹：（适用于1"以下）焊接：SW、BW 法兰距：符合IEC 534 阀盖形式：阀体一体型 填料：V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 执行机构：  
气动：多弹簧执行机构 电动：3810L系列、PSL系列

##### 阀内部件：

阀芯型式：单座柱塞 流量特性：等百分比、线性、快开 内件材质：  
标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录

表1 . 可提供的用户选择

阀体型式 直通 阀盖型式 阀体一体型 材质 WCB、WC9、304、316等 材质 WCB、WC9、304、316等 阀芯  
特性 直线、等百分比、快开 填料 “V”型PTFE、柔性石墨 材质  
304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE 执行器 气动:见表5 电动:见表5 定位器  
电气阀门定位器、智能型数字定位器 附件 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等

订货流程：1、客户采购清单传真或来电咨询或发邮箱 2、收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）.3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜.订货须知：1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a . 结构长度；b . 连接形式；c . 公称直径；d . 产品使用介质及温度、压力范围；e . 试验、检验标准及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款，供方即备料生产。