

气动薄膜直通单座调节阀ZXP【诚信服务 双赢合作】

产品名称	气动薄膜直通单座调节阀ZXP【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 ZXP:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

ZXP型新系列气动薄膜直通单座调节阀产品概述：气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构，流道呈S流线型。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件，特别适用于允许泄漏量小、阀前后压差不大的工作场合。本系列产品有标准型、散热型、低温型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种型式。产品公称压力等级有PN(MPa)1.6、4.0、6.4、10.0；阀体口径范围DN20~200；适用流体温度由-200~+560 范围内多种档次；泄漏量标准有 级、 级；流量特性有直线、等百分比。多种品种规格可供选择。

主要零件常用材料

阀体、阀盖：ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti+PTFE、1Cr18Ni9Ti+司钛莱合金堆焊 填料：PTFE、石墨
波纹管：1Cr18Ni9Ti垫片：石墨缠绕垫片(V6590)、F4膜盖：A3波纹膜片：夹增强涤纶织物丁腈橡胶 弹簧：60Si2Mn阀杆、推杆：1Cr18Ni9Ti、2Cr13注：具体材质组合详见第4页表3，特殊要求可供其它材料。本系列调节阀采用模块化设计，可采用不同组合、配用各种附件。

产品类型

ZXPO标准型工作温度-20~+160 ，泄漏量标准有 级；

ZXPG阀盖增设散热片可用于介质温度-60~+450 ；ZXPV型波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏；ZXPD长颈阀盖结构加波纹管密封可用于96 的深冷场合。ZXPQ型软密封结构阀芯达 级泄漏标准（微气泡级）；ZXPJ型夹套保温调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合；ZXPf衬塑型单座调节阀与流体接触部位衬有F46，填料部位采用聚四氟乙烯波纹管密封，特别适用于强腐蚀介质的自动控制。

阀芯、阀座堆焊司钛莱合金，适用于高温、深冷及其他苛刻的工况；

作用方式

气关式 (FO) 当气源故障时, 执行机构弹簧将阀打开 气开式 (FC)
当气源故障时, 执行机构弹簧将阀关闭