

# 张家界社区街道塑胶篮球场施工 一线体育 硅PU篮球场地面翻新改造 视频

产品名称	张家界社区街道塑胶篮球场施工 一线体育 硅PU篮球场地面翻新改造 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

张家界社区街道塑胶篮球场施工 一线体育 硅PU篮球场地面翻新改造 视频

硅PU篮球场特性：

- 1、平均反弹：硅PU创新性的上硬下弹构造，硬性麵層保存球有足够的反弹承托，配閤弹性層及增强層的迴弹特性，保證球的反弹率在90%以上，满足專業運動對球感的要求，從而有效處理PU资料软質外錶陷球、粘球、反弹不平均等缺陷。
- 2、防滑起動：硅PU根據運動中人體工學而设计的閤理硬質粗糙麵層，外錶摩擦適中，配閤弹而不软的底層弹性構造，為運動中的起動、變嚮、騰躍、急停提供充足的摩擦動力，有效處理因外錶受濕而惹起的打滑现象，保證運動中脚感溫馨。
- 3、上硬下弹：富有硬性特質，帶來專業的運動質感；帶有弹性，有效增加運動緩衝，減輕脚踝、關節、韌帶的傷害。
- 4、緩衝减震：硅PU專為運動设计的弹性系統，為運動提供實效的緩衝吸收和减震維護，弹性層經過迴縮霎時吸收衝擊力，緩衝後的受壓蓄勢經過增强層構成嚮上的高迴弹力，有效緩減空中對脚踝、關節、韌帶的反作用力所形成的運動傷害
- 5、變嚮挪動：硅PU创新性的硬質麵層為運動中平穩、多嚮、快速的挪動需求提供充足的物理根底，下層經過對弹性體的模量調整，完成閤理的由硬到软的構造過渡，構成硬中帶弹、弹而不软的專業運動構造。

硅PU篮球场施工留意事項：

1、找平:用專業底層TB-202按A組：B組=1：2.5（重量比）比例攪拌平均（可加水調理施工稠度），用膠鬚分兩道以上鬚塗于基麵，請求必需把基麵的空隙填平，密封，保證幹固後沒有針孔，外表平整。不影響後麵施工，若基麵空隙較大，道鬚塗時可參加A組份同等份量的細砂（40~80目），攪拌平均後鬚塗。

2、清洗:硅PU丙烯酸球場施工用洗衣粉水液或洗潔精水液，清洗基麵，再用清水衝洗潔淨，清洗後的根底應無髒污物及其他浮鬆雜物。清洗時要標好積水位的標識標志。

硅PU籃球場消費商解釋說硅PU適用於室內外網球場、羽毛球場、手球場、籃球場、休閒場地、排球場、健身房等多項運動空中。易施工：可在瀝青混凝土或水泥混凝土根底上直接施工，一切資料都按比例分類桶裝，可按運用闡明施工，操作簡單便利，環保資料是當今時期開展的必然選擇。

硅pu籃球場施工過程中的相對濕度原因

硅pu籃球場施工隊伍由於施工周期緊，早晨露珠未干，強制施工。在中國南方雨天相對濕度較大的情況下，工程施工沒有很好地控制工程施工時間，導致當時工程施工標準水分含量較高。通常工程施工當天沒有問題。第二天，暴露在陽光下後，觀眾會發出氣泡。氣泡的大小取決於水蒸氣的大小。水蒸氣越大，氣泡越大。硅pu籃球場原料本身水分含量高。硅pu藍體育場的原材料在運輸和現場儲存的整個過程中會因包裝損壞和縫隙而漏水。因此，在工程施工前，必須仔細或現場進行塗料桶的樣品實驗。只有在實驗準確後，才能進行大規模的工程施工。因為原材料原廠的水分超標，導致全場起泡。氣泡的大小取決於水蒸氣的大小，水蒸氣越大，氣泡越大。一些塗料桶被破壞，導致一些氣泡。氣泡的大小取決於水蒸氣的大小。水蒸氣越大，氣泡越大。

基本上沒有乾燥，含水量高。基本上沒有按照規範進行維護，或者即使維護好的基礎和老基礎導致基本表層乾燥，比如雨天或者園林綠化澆水，我覺得內層含水量高，導致起泡。低洼地區含水量更高，起泡更嚴重。通常工程施工當天沒有問題。第二天太陽暴露後，觀眾會發出氣泡。氣泡的大小取決於水蒸氣的大小。水蒸氣越大，氣泡越大。

張家界塑膠籃球場施工，張家界塑膠籃球場，張家界籃球場施工，張家界硅PU籃球場翻新，張家界硅PU籃球場施工，張家界硅PU籃球場，張家界硅PU籃球場改造