

# ZXM型新系列气动薄膜套筒调节阀【诚信服务 双赢合作】

产品名称	ZXM型新系列气动薄膜套筒调节阀【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZXM 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

ZXM型新系列气动薄膜套筒调节阀产品概述：

### 产品特点

有两个阀芯和阀座，采用“四通”阀体，可以方便地由正装改装成反装，气关阀变气开阀。

不平衡力小，允许使用压差较大。

可调范围大，固有可调比为50%。

ZXNJ型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

阀体、阀盖：HT200，

填 料：聚四氟乙烯，柔性石墨

填 片：橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片

波 纹 膜 片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物、

阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

公称通径DN ( 25            32                    40            50            65            80            100                    125            150            200

mm )  
额定流 直线 12.1 19.4 30.3 48.3 75.9 121 193.6 302.5 484 759  
量系数 等百分 11 17.6 27.5 44 69.3 110 176 275 440 693  
( KV 比 )  
额定行程L ( m 16 25 40 60  
m )  
膜片有效面积 280 400 600 1000  
Ae ( cm2 )  
公称压力PN ( 1.6、 4.0、 6.4 MPa )  
固有流量特性 直线、等百分比  
固有可调比 50  
信号范围Pr(KP20~100、 40~200、 20~60、 60~100、 80~240  
a)  
气源压力Ps(M 0.14~0.4 Pa)  
允许泄漏量 ( I II级 ( 5 × 10-3 × 阀额定容量 ) IV级 ( 10-3 × 阀额定容量 )  
/h )  
工作温 常温型 -20~200、 -40~250、 -60~250  
度t ( 散热型 -40~450、 -60~450 )  
高温型 450~650  
低温型 -60~-100、 -100~-200、 -200~-250

膜片有胶面积Ae(cm2)		280		400		600		1000	
信号范围Pr(KPa)		20-100	40-200	20-100	40-200	20-100	40-200	20-100	40-200
气源压力Ps(MPa)		0.14	0.25	0.14	0.25	0.14	0.25	0.14	0.25
需配附件		F	P	F	P	F	P	F	P
公称通径 DN ( mm ) 及 阀座直径 d (mm)	25	12	5.57	6.40					
	32	15		6.16	6.40				
	40	20		5.57	6.40				
		25		6.16	6.40				
				4.90	6.40				
	50	25		6.16	6.40				
		32		4.90	6.40				
		40		3.90	6.40				
	65	32				4.48	6.40		
	80	40				3.90	6.40		
		50				4.48	6.40		
		65				3.63	6.40		
	100	50				4.48	6.40		
		65				3.63	6.40		
		70				2.90	6.40		
	125	65						3.85	6.40
	150	70						2.89	6.40
		100						3.85	6.40
		125						3.20	6.40
	200	100						3.85	6.40

