

电动三通合流调节阀、分流调节阀ZAZQ、ZAZX【诚信服务 双赢合作】

产品名称	电动三通合流调节阀、分流调节阀ZAZQ、ZAZX【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 ZAZQ、Z:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀产品概述：

电动三通调节阀（ZAZQ电动三通合流调节阀、ZAZX电动三通分流调节阀）由3810L型或PSL系列直行程电子式电动执行机构和直通双座阀组成。内含伺服功能，接受统一的4-20mA或1-5V?DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。座阀有上、下两个阀芯球，流体作用在上、下阀芯上的推力，其方向相反而大小接近，不平衡力很小，允许压差大，额定流量系数比同口径的单座阀大，但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格，阀前后压差较大的干净介质场合。

阀体参数：

型式：直通双座铸造球型阀

公称通径：25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm

公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰连接：JB/T79.1-94、79.2-94等

材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等

上阀盖：标准型-17~+230、散热型+230~+450、低温型-60~-196、波纹管密封型-40~+350

压盖型式：螺栓压紧式

注：对于波纹管密封调节阀，较大允许压差为1.0MPa，表中数值若小于1.0 MPa则不变，若大于1.0MPa则取1.0 MPa。

结构图及外形尺寸：

公称通径DN		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	PN16/40	185	200	220	250	275	300	350	410	450	550
	PN64	200	210	235	265	295	320	370	440	475	570
D		225	225	225	225	225	225	225	310	310	310
R		177	177	177	177	177	177	177	226	226	226
H1	PN16/40	155	175	180	200	235	250	260	330	350	420
	PN64	165	185	185	205	245	255	270	335	365	430
H3	PN16/40	171	195	200	220	262	277	287	357	377	447
	PN64	181	205	205	225	272	282	297	362	392	457
H2		373	495	495	495	700	700	700	725	725	725
H4		459	459	459	459	520	520	520	570	570	570
H5		120	120	140	145	190	210	220	270	280	320
重量(kg)	PN16/40	16	19	22	23	39	50	59	80	87	115
	PN64	21	24	31	33	49	75	92	129	137	170

注：1、其余结构外形尺寸参照ZAZQ电动三通调节阀。

2、表中重量为配用PSL型执行机构数据。

3、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。