

水质样品保存箱植物样品5度冰箱

产品名称	水质样品保存箱植物样品5度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75687.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

水质样品保存箱植物样品5度冰箱中国实验室设计规范和标准 JGJ91-93 《科学实验室建筑设计规范》
2、GB 50881-2013 《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50189-2015 《公共建筑福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

水质样品保存箱植物样品5度冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,水质样品保存箱植物样品5度冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

水质样品保存箱植物样品5度冰箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	立式单门	4-38	120W	480 × 470 × 843mm	405 × 365 × 733mm
FYL-YS-138L	138升	立式单门	4-38	120W	540 × 543 × 830mm	465 × 428 × 724mm
FYL-YS-150L	150升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 865mm	520 × 440 × 655mm
FYL-YS-280L	280升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	524 × 438 × 1223mm
FYL-YS-430L	430升	立式单门	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm	510 × 530 × 1585mm
FYL-YS-230L	230升	立式单门	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm	524 × 440 × 1090mm
FYL-YS-310L	310升	立式单门	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm	513 × 530 × 1184mm
FYL-YS-828L	828升	立式双门	2-48	360W	1267 × 680 × 1818mm	1160 × 583 × 1250mm
FYL-YS-1028L	1028升	立式双门	2-48	360W	1607 × 680 × 2104mm	1106 × 528 × 1508mm
FYL-YS-151L	151升	立式单门	0-100	120W	595 × 565 × 860mm	506 × 426 × 636mm
FYL-YS-281L	281升	立式单门	0-100	160W	595 × 565 × 1440mm	508 × 427 × 1215mm
FYL-YS-431L	431升	立式单门	0-100	200W	595 × 675 × 1795mm	504 × 504 × 1508mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。水质样品保存箱植物样品5度冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

水质样品保存箱植物样品5度冰箱特点

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性PTC陶瓷复合加热，加热温定，均匀制冷

恒温效果更好采用新型全封闭压缩机，运转平衡，使用寿命长箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全嵌入式设计，箱体优良钢板防腐化喷涂工艺，美观实用

水质样品保存箱植物样品5度冰箱玻璃烧器的安全要求；实验室玻璃器皿通用型密度计第2部分：试验方法和使用；T21298-2007实验室玻璃仪器试管；T21297-2007实验室玻璃仪器互换