

自力式压力调节阀V230D01、 V230Y型【诚信服务 双赢合作】

产品名称	自力式压力调节阀V230D01、 V230Y型【诚信服务 双赢合作】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 V230D0:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

V230D01、 V230Y型自力式压力调节阀产品概述：

V230Y型自力式压力调节阀由阀体、阀座、阀芯部件等组成，是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品，可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。和ZZYP相比,控制弹簧由于离阀体较远,不易受介质温度而影响,以及更易于更换或调整弹簧的特点,因此广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。

本产品有公称压力PN16、40，公称口径范围20～300mm，使用温度 350 。多种多样的品种可供选择。比老型式有更大压差范围。主要零件材料 阀体：ZG230～450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti阀芯：1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti阀座：1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti阀杆：1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti膜盖：A3、1Cr18Ni9Ti填料：聚四氟乙烯、柔性石墨 膜片：丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶

技术参数

公称口径DN (mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数Kv	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760	1100	1750
额定行程L (mm)	8		10		14	20		25	40		50	60	70
公称压力PN (MPa)	1.6、4.0												
压力调节范围 (KPa)	15～50、40～80、60～100、80～140、120～180、160～220、200～260、240～300、280～350、330～400、380～450、430～500、480～560、540～620、600～700、680～800、780～900、880～1000、600～1500、1000～2500												
固有流量特性	快开												

质											
调节精度 (%)	±5										
使用温度 ()	350										
允许泄漏量	硬密封(1/h)	单座： 10-4 × 阀额定容量 (级)、双座和套筒： 5 × 10-3 阀额定容量 (级)									
	软密封(m1/min)	0.15	0.30	0.45	0.60	0.90	1.70	4.0	6.75	11.10	16.0
减压比	较大	10									
	较小	1.25									

外形尺寸

公称通径DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
法兰距L	185	200	205	222	254	276	298	352	410	451	600	670	735
总高度H	615	645	650	710	730	745	760	800	890	960	1050		
H1	52.5	57.5	67.5	72.5	80	90	97.5	107.5	122.5	140	167.5	225	230
d	100												
h	280												
法兰标准	GB:PN 1.6 2.5 4.0MPa ,ANSI:150LB 300LB JIS:10K 20K												