

高温模温机、水温机180度

产品名称	高温模温机、水温机180度
公司名称	上海嘉银塑料机械（密佳达机械有限公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区漕宝路2993-2997号
联系电话	021-34150257

产品详情

KTC系列模具控温机

>>：特点:微电脑触摸式控制操作简便。PID控制、触摸式内储自演算温控精度 ± 1 节能35%进口循环泵压力高、流量大、确保模具温度均匀。全新设计，外观美观、体积小、维护方便全部不锈钢内胆及高压防爆配管。安全保护系统：总电源过流无熔丝断路器 马达反转保护及指示 缺油保护及指示 过热保护及指示 循环泵过载保护及指示 异常警告蜂鸣器及指示 电源欠相保护

标准规格 Specifications:

型号Modl	KTC-1	KTC-2	KTC-3	KTC-4	KTC-5
最高温度 () Max temp	120	95	150	200	300
传热媒体Fluid	传热油	水	传热油	传热油	传热油
加热能量Heating Capacity	6KW	6KW	9KW	9KW	15kw
冷却方式Cooling Type	间接冷却	直接冷却	间接冷却	间接冷却	间接冷却

泵 Pump	马达功率 Motor Capacity	1HP	1HP	1HP	1HP	2HP
	最大压力 Max Pressure	4.0kg/cm	4.0kg/cm	4.0kg/cm	6.0kg/cm	6.0kg/cm
	最大流量Max flow	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min
电源供应Power Supply		220V/380V/415V 60HZ/50HZ				
油箱容量Tank Capacity		8L	8L	8L	8L	8L
配管径 PipeDia m	循环系 CirculationSystem	2 × 1/2	2 × 1/2	2 × 1/2	2 × 1/2	2 × 1/2
	冷却水 Cooling System	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”
外形尺寸(W × D × H)Overall Dimension		650 × 280 × 700				
重量(kg)Weight		60	60	60	70	75

产品规格若有变化，恕不另行通知 We reserve right to change specifications without prior notice