

CPE-135A塑易购徽骆驼国标CPE氯化聚乙烯PVC硬制品抗冲击改性剂磁塑TPR/TPE通用填充

产品名称	CPE-135A塑易购徽骆驼国标CPE氯化聚乙烯PVC硬制品抗冲击改性剂磁塑TPR/TPE通用填充
公司名称	广东塑易购供应链服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东东莞道滘小河村创意中路29号
联系电话	0769-26982558 13662789083

产品详情

CPE 135B与其他橡胶如EPDM、NBR、CSM、CR、IIR、SBR等并用，既可以降低成本，又可弥补其他橡胶某些性能的不足。主要用于特种合成橡胶，也可以作为通用合成橡胶的改性剂和增溶剂。例如：CPE135B+CR+交联剂+其它助剂（制造各种电线电缆护套,阻燃动输带,汽车用胶管,三角带）CPE135B+NBR+交联剂+其它助剂（制造各种耐油电线电缆护套、胶管、胶板、密封件）CPE135B+EPDM+阻燃剂+交联剂+其它助剂（制造阻燃电线电缆绝缘层、屋面防水卷材、汽车密封胶条）

电线电缆CPE 135B 有较好的力学性能，电绝缘性能好，加工性能优良，在电线电缆领域中应用广泛，包括：多种耐油平行软线（如HPN型线）的绝缘层，消费性电器（如电热器、炊具、空调器、电冰箱）用软线或软电缆的护套，多种轻、中、重型电缆的护套，矿用电缆、船用电缆、机车电缆的护套，各种动力/仪表/控制电缆的绝缘层或护套等。在电线电缆行业，由于CPE B型料具有良好的性价比以及其硫化胶在室温下可长期存放等优点，CPE B型料已成为用户青睐的原料。 绝缘材料

CPE B型料的氯化过程是在搪瓷反应釜中进行，没有金属离子的渗入，后处理不需要碱洗，也没有导电离子的附着，因此本身具有较好的绝缘性能，CPE B型料生胶片的体积电阻可以达到 $10^{13}\sim 10^{14}$ cm 汽车胶管及工业胶管由于CPE B型料具有良好的耐热、耐油、耐化学品、耐臭氧及耐屈挠性能，定伸强度高，因此CPE B型料成为汽车工业理想的原料选择。CPE B型料在汽车工业的应用包括：汽车变速箱油管、制动管、动力转向管、发动机进气管、排气管等，还可以用于汽车发动机输油管、空调管等胶管的外层胶。在工业输油、输化学品胶管、矿用胶管中CPE 135B同样具有广阔的市场。 各种橡胶产品由于CPE 135B具有优良的耐热、耐油、耐化学品及耐老化性能，可用来制作工程橡胶、密封环、衬垫、衬里等*橡胶制品，也可用于制作胶布等特种橡胶材料。