

TMJ-9738摆动喷射试验机 摆动喷射实验箱

产品名称	TMJ-9738摆动喷射试验机 摆动喷射实验箱
公司名称	东莞市铁木真仪器科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:铁木真 型号:TMJ-9738 工作室尺寸:1000 × 1000 × 1000mm
公司地址	广东省东莞市道滘镇上梁洲五横路1号3栋101室 (注册地址)
联系电话	18926810706 18926810706

产品详情

TMJ-9738摆动喷射试验机 摆动喷射实验箱

产品说明

摆动喷射试验机依据测试法规：GMW

14650外部零件的材料性能要求，GM9531P-1997水喷射试验，PV

1503金属与非金属材料的蒸汽喷射试验，DIN

55662涂料和清漆.汽车工业用镀膜加工.抗压力水射流试验，AA-0136高压水喷射性能试验，VCS 1029 5471

9蒸汽喷射测试，等的喷射测试要求。每一个喷嘴皆附有耐高压高温作动电磁阀，每个角度作动时间10秒
(可设定可更改,设置范围0-5min)，每一个喷嘴可设置喷射时间和停

时间,喷射后接续下一个角度喷射以此类推。(循环可设置0-1000次)喷嘴类型：EG 2505，1/4 PMEG

2506，MEG 2506,配备10mm强化玻璃及防爆透明保护膜，并以密封垫片作防漏处理，内部照明灯采隔离式照明，以防止漏电并方便更换灯泡，灯泡采用高亮度PL灯。

产品特点

内箱材质:内箱采用SUS#304不锈钢板，整体结构设计加固。

外箱材质:采用SUS#304不锈钢板经粉体涂装(浅沙色)

箱门：采双道进口气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏

观测视窗：强化玻璃视窗

样品放置旋转架：采304不锈钢材质，圆形设计

A.利用数比控制器来调整转速

B.利用轴承油封来防止漏水

选配：动态带电机构

产品规格

型号	TMJ-9
规格	
电源	380V3 50
喷射方式	固定喷射，
内箱尺寸(W × D × H)mm	1000 × 1000
外箱尺寸(W × D × H)mm	1650 × 2000
喷射角度	0° , 25° , 30° ,
喷射距离	50~300
喷射时间	任意可
喷射流量	0~20L/min
喷射压力	30~180
水温	50~80
喷嘴孔径	1.5mm