

滦县出租静音发电机

产品名称	滦县出租静音发电机
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机

停车前发动机要怠速运转几分钟停车前发动机使怠速运转3-5分钟，让润滑油和冷却水带走燃烧室、轴承和轴等部位的热量，这是很重要的。这对涡轮增压式发动机尤为重要。涡轮增压器中的轴承和油封，均要受到排气高温的影响。发动机在运转时，这些热量由循环的机油带走，但是，如果发动机突然停车，增压器温度可能升高100 ° f[56]之多。过热的结果将会使轴承咬死或油封失效。

二、不要使发电机

过于长时间怠速运转长时间怠速运转对发动机是不利的，因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧。这将引起积炭，从而堵塞了喷油咀喷孔和活塞环，并可能使气门卡住。如果发动机冷却液的温度变得太低，一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中的所有运动零件受到润滑不良之害。如果发动机不使用，就

应停车。三、将发电机

钥匙开关转到“关”（off）的位置来关掉发动机对装有电动截流阀的发动机，通过关掉钥匙开关或者通过转动手动截流阀均可使发动机完全停熄。钥匙开关控制电动截流阀，只要截流阀上的控制旋钮不是锁在开启位置，关掉钥匙开关总可以使发动机停车。如果使用电动截流阀上的控制旋钮，按逆时针反方向将旋扭转到头可使发动机停车。发动机完全停车以前不能用钥匙开关再将截流阀重新打开。

四、不要用减压杆停止发动机一些发动机上装有减压杆。拉起减压杆将顶起进气门或排气门（根据发动机型号）推杆而使气门打开。由于使用减压杆停车将推杆顶离推杆座，这样将会使推杆上球座和球头产生很大的磨损。减压杆只能在起动车前作为转动发动机的辅助手段，或者在调整喷油咀和气门时使用，而不能用来停止发动机。五、任何零件有毛病应立

即停下发电机。

实际上，在零件出现毛病和发动机损坏前，所有故障现象总会给操作者一些警告的。由于机灵的操作者注意到了警报信号（机油压力突然下降、声音不正常等）并立即停下发动机，从而使许多发动机得以挽救。