

# 广安医院污水处理设备-环保分享

产品名称	广安医院污水处理设备-环保分享
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	适用于:乡镇卫生院 适用于:专科、私立医院 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

广安污水处理设备-环保分享具体解析如下：（1）初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥至污泥池。（2）生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化的载体，硝化液中回硝态氮和亚硝酸盐氮在反硝化的作用下，还原成，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。（3）O级生化池：污水自流至池进行生化处理，池分为，停留时间为8h，（加强型设备氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，氧化池气水比在15:1左右。

（4）二沉池：生化后的污水二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为 $< 1.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，排泥至污泥池。（5）池、装置：池按规范：“TJ14-74”为不小于30分钟，若是污水，池可停留时间至1~1.5h。采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不继改变加药量，达到加药，少少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（6）污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部，进行抽吸外运即可。（7）风机房、风机：设备风机设上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。营养主要指氮、磷，其可使藻类和浮游生物繁殖，形成"水华"和"赤潮"。污水处理污水处理可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法，还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及处理等工艺流程。由于，废水的品种、废水的浓度、废水的水量不同，进口曝气管的铺设及布置各不相同，如果管路铺设不好及布置不合理，将影响增氧的效果。微孔管铺设安装应注意以下几点要求：1、首先应根据水面面积和形状，设计进口曝气管的铺设。广安污水处理设备-环保分享