

# 高品质单白色LED护栏管、LED轮廓灯

产品名称	高品质单白色LED护栏管、LED轮廓灯
公司名称	江门市科菲特光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:6 ( W ) 输入电压:220 ( V ) 控制方式:内控
公司地址	中国 广东 江门市江海区 江门外海江海三路82号/清兰六路2号
联系电话	86-07503336755 15113955551

## 产品详情

功率：6 ( W )	输入电压：220 ( V )	控制方式：内控
品牌：芯概念	型号：KFT-D50*37W	尺寸：100 ( mm )
灯头规格：E27	外壳材质：PC	发光角度：180 ( 度 )
寿命：100000 ( H )	防护等级：IP65	LED颗数：108
分段：6段		

led轮廓灯又叫led护栏管、led数码管、led丽德管，是采用优质超高亮led发光二极管组成，主要用于城市景观美化作用。该产品具有耗电小(每个不到1w)、无热量、寿命长、耐冲击、可靠性高、节能环保，光色柔和，亮度高等特点。颜色纯正、超长寿命，平均寿命达8万~10万小时。

### 一、主要原理：

是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化，采用输出波形的脉宽调制，即调节led灯导通的占空比，在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片，能够分段变化出七种不同颜色，并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果，灯管长度可任意选择（单位：米）。抗紫外线照射，防水、防潮。

### 二、产品参数：

- 1、产品规格：直径有:30mm、50mm、80mm、100mm、110mm，
- 2、产品外型：有圆形、半圆形、d形。外壳有奶白、透明两种。注（底部加铝槽）
- 3、工作电压：220v，工作环境温度：-20-45°，防水等级：ip65.

### 三、产品特点：

1. 适用性强，在室内外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都有提高
2. 色彩丰富：由三基色（红、绿、蓝）显示单元箱体组成，使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像
3. 亮度高：采用超高亮度的led，太阳强光底下远距离仍清晰可见
4. 效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰，层次感更强
5. 可靠性强：采用静态扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高
6. 显示模式多样化：支持多种显示模式
7. 操作方便：采用通用视频播放软件，使系统操作十分方便

#### 四、适用范围：

楼体、河道、桥梁亮化，广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓

#### 五、产品实图如下:

诚望各位商家来电洽谈咨询或索样测试，联系电话:1511395551，

商务qq:178908085