

玉田县出租静音发电机

产品名称	玉田县出租静音发电机
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机

机油温度表的正常

读数应在180 ° (82) 和225 ° f (107) 之间。在满负荷状态下，发电机

机油温度短时间达到240 ° f (116) 时不要惊慌。注意：发电机

油温度的突然增高如果不是因为负荷的增加所引起，那就预示很可能有机械故障，应立即进行检查。在发动机走热期间，应逐步增加负荷直到机油温度达到140 ° f (60) 时为止。当机油还是冷的时候，它不会起到很好的润滑作用。连续地或长时间地在机油温度低于140 ° f (60) 下怠速运转将引起曲轴箱中的润滑油稀释和产生酸质，从而加速发动机的磨损。

发电机在长期的使用中不可避免的会有磨损，那么我们可以采取哪些措施把发电机的损耗降低到小

一、每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔，向进、排气阀处滴加滑油2-5滴，但不得多加，否则，能使气阀阀杆与导筒粘结，尤其是排气阀处，需在一定时间加些柴油或煤油。二、

注意检查发电机

各黄油滑脂情况，必要时应下旋加

注或补充。三、检查发电机

射油泵的滑油情况是否在规定平面内。四、发电机

每100h1、旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。2、清洗空气过滤器。3、更换射击油泵内滑油，以加至油尺标记为止。4、旋开柴油过滤器下部的放污螺塞，放除积水和脏物。五、

检查发电机各仪表是否工作正常。六、消除发电机

日常所发生的故障并认真填入机器证明书内。

