

天津压膜卡供应商 天津压膜卡 宝升鑫钢铁

产品名称	天津压膜卡供应商 天津压膜卡 宝升鑫钢铁
公司名称	天津市宝升鑫钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝升鑫钢铁有限公司
联系电话	18822078559 18822078559

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市宝升鑫钢铁有限公司

大棚配件镀锌管具有的优点

大棚配件镀锌管具有的优点

镀锌管作为搭建大棚的主要材料，是重要的大棚配件，在建造温室大棚时，人们在选择大棚配件的时候，天津压膜卡供应商，都会选择镀锌管，天津压膜卡厂，这是因为镀锌管具有以下优点：

- 1、镀锌管挂和其他的管道不一样，在加工工艺上面比其他的管道要更复杂，因为在表面要经过镀锌的处理，经过了镀锌的处理，就具有防腐蚀的作用，建造到棚的钢管都是在外面的，天津压膜卡批发，如果没有防腐蚀的作用，那么是很容易导致大棚的倒塌。
- 2、镀锌管的质量轻，在运输的时候十分方便，并且在施工的时候也很简单，不想铁制的钢管非常沉重，很难施工。

3、镀锌管的造价很低廉，不像金属管一样价格昂贵。在建造温室大棚的时候，我么也需要用到岩棉保温板。

大棚卡槽膜的方法有哪些?

大棚卡槽的种类多，依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类，现代化温室大棚卡槽为创造植物所需的环境条件起了重要作用。下面教一下大家盖大棚卡槽膜的方法吧：

1、固定裙膜

裙膜宽6.8米，天津压膜卡，长度比大棚卡槽长1-2米，将1米宽的薄膜一边卷入麻绳或尼龙绳，用电熨斗等烙合成小筒，盖在棚架两侧的下部，两端拉绳拉紧后固定在棚头上，中间用细铁丝将拉线固定在棚架上，在插拱架的边路开深10厘米浅沟，将超过围裙的20厘米薄膜埋入沟中踩实。

2、固定顶膜

顶膜宽度为拱架弧度-80厘米，长度为大棚卡槽长+2倍棚高+40厘米，在无风条件下上顶膜，顶膜绷紧后用铁丝固定在棚头立柱上。

3、埋地锚

相邻两道棚架两侧的中间各埋一个地锚，具体方法是：用粗铁丝捆一块整砖，沿边线埋入土中，上面留一个环用来固定压膜线，压膜线贴棚膜拉紧。

4、装门

将门处大棚卡槽薄膜切开，上边卷入门口上框，两边卷入门边框，用木条钉住，门用竹木作框，绷上薄膜，再用粗铁丝固定在门框的一边。

大棚卷膜器调节步骤，大棚卷膜器驱动轴可旋转约50圈(约9分钟)，当使用25mm卷膜管时，卷膜宽度约为4m。

- 1、将大棚卷膜器固定在薄膜展开的中间位置，接通电源使电机运转，来回改变几次电机转向测试电机工作是否正常。
- 2、大棚卷膜器驱动轴可旋转约50圈(约9分钟)，当使用25mm卷膜管时，卷膜宽度约为4m。
- 3、大棚卷膜器的限位开关部分如图所示，产品在出厂时A、B均设置为0，以25mm卷膜管为驱动轴时，每一大格刻度卷膜管卷起薄膜高度约为0.2m，每五大格刻度卷膜管卷起薄膜高度约为1m。

天津压膜卡供应商-天津压膜卡-宝升鑫钢铁由天津市宝升鑫钢铁有限公司提供。天津压膜卡供应商-天津压膜卡-宝升鑫钢铁是天津市宝升鑫钢铁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。