

空心 支架

产品名称	空心 支架
公司名称	慈溪市寅升电子元件厂
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	浙江宁波市慈溪市掌起镇巴里新区裘家浦路
联系电话	86-57463741948 18858078809

产品详情

空心 支架是一种两级带双侧接地插头支架 空心

支架可以是一种插头内模、插头内架、插头配件；也被称非标 插头配件,非标 插头片,非标 插头嵌件,非标 插头散件,非标 插头铜件,非标 插头铜脚,非标 插头铜片,非标 插头铜芯,非标 插头铜针,非标 插头五金件,非标 插头五金配件,非标 插头芯子,非标 插头支架,非标 插头支架内架,非标 插头组件,非标 插头插针,非标 大南非插头,非标 大南非内架,非标 大南非支架,非标 大小南非插头,非标 大小南非内架,非标 大小南非支架,非标 德标插头,非标 德法式插头,非标 德国插头,非标 德国电源插头,非标 德国二插,非标 德国两插,非标 德式插头,非标 德式两插,非标 电工架,非标 电工头,非标 电器插头,非标 电线插头,非标 电源插,非标 电源插脚,非标 电源插脚插头,非标 电源插片,非标 电源插头,非标 电源插头插片,非标 电源插头端子,非标 电源插头架,非标 电源插头内架,非标 电源插头配件,非标 电源插头支架,非标 电源插针,非标 电源线插脚,非标 电源线插片,非标 电源线插头,非标 端子插片 该空心的技术参数如下：
1.电流电压：10/16A ,250V 2.安规标准：DIN 49441,CEE 7-Std. sheet IV 3.插脚长度：31 ± 0.2
4.插脚直径：4.8MM 5.铜质材料：H62-H65，无铅，欧盟环保 6.塑料材料：30% 玻纤增强阻燃PBT;
7.产品颜色：黑色/白色.

可应用于以下国家：埃及、比利时、巴西、保加利亚、智利、丹麦、德国、芬兰、法国、希腊、印尼、伊朗、冰岛、意大利、约旦、喀麦隆、克罗地亚、卢森堡、马达加斯加、摩洛哥、马其顿、荷兰、挪威、奥地利、巴拉圭、秘鲁、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、沙特阿拉伯、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、韩国、泰国、捷克共和国、突尼斯、土耳其、匈牙利、越南

- 作为一家高科技研发型企业，专业生产无缝空心铜柱专利技术的电源插头、音视频插头、光纤等各类连接器产品。
- 我们严格遵循ISO9001质量管理体系和德国VDE质量控制程序。
- 大量引进高素质人才，利用计算机化（三维造型等）研发技术，采用自动化生产工艺流程。
- 现已获得1项国际专利，3项国家发明专利，5项德国VDE认证。
- 质量是我们的生命、诚信是我们的灵魂，科技是我们的保障，环保是我们的理念，人才是我们的根本。
- 作为插头支架的名牌企业，已经立足中国，大步走向世界。